

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dur181sy1-akumulatorowa-podkaszarka-do-trawy-26cm-lxt-18v-li-ion-1x-aku-1.5ah-ladowarka-p-13877.html>



MAKITA DUR181SY1 akumulatorowa podkaszarka do trawy 26cm LXT 18V Li-Ion + 1x aku 1.5Ah + ładowarka

Cena	813,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DUR181SY1

Opis produktu

MAKITA DUR181SY1 akumulatorowa podkaszarka do trawy 26cm LXT 18V Li-Ion + 1x aku 1.5Ah + ładowarka

Kompaktowa podkaszarka Makita DUR181 z regulacją wysokości w zakresie 19cm i regulacją kąta głowicy tnącej w 5 pozycjach. Regulowany uchwyt typu pętla można dostosować do wysokości użytkownika i wykonywanej pracy. Blokada wyłącznika. Funkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica przestawiana w zakresie do 180°). Średnica koszenia żyłkową głowicą tnącą to aż 260mm.

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompaktowa podkaszarka zasilana akumulatorem LXT 18V Li-Ion
- Regulowany uchwyt typu pętla można dostosować do wysokości użytkownika i wykonywanej pracy
- Rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie do 19 cm
- Blokada wyłącznika
- Funkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica przestawiana w zakresie do 180°)
- Możliwość ustawienia kąta głowicy tnącej w 5 pozycjach pozwala użytkownikowi na przycinanie w ciasnych / niskich miejscach
- Kontrolka stanu naładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica koszenia żyłkową głowicą tnącą: 260 mm
- Prędkość bez obciążenia: 7.800 obr./min
- Standardowe narzędzie tnące: 1-żyłkowa głowica tnąca
- Gwint wrzeciona: M8 x 1.5LH
- Długość całkowita: 1229 mm - 1433 mm
- Wymiary (D x S x W): 1229 - 1433 mm x 297 mm x 235 mm
- Waga (EPTA): 2.8 - 3.1 kg
 - Z akumulatorem 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah: 2.9 kg
 - Z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 3.1 kg
- Orientacyjny czas pracy bez obciążenia:
 - LXT 18V 1.5Ah: 25 min
 - LXT 18V 2.0Ah: 30 min
 - LXT 18V 3.0Ah: 45 min
 - LXT 18V 4.0Ah: 60 min
 - LXT 18V 5.0Ah: 80 min

- LXT 18V 6.0Ah: 93 min
- Hałas i wibracje
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.5 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 88.5 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka DUR181
 - 1-żyłkowa głowica tnąca (196146-9)
 - Żyłka nylonowa (196148-5)
 - Pas barkowy (125516-5)
 - Osłona głowicy
- 1x BL1815N - akumulator 18V / 1.5Ah
- 1x DC18SD - standardowa ładowarka
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G, BL1820G.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **1.5**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**