

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dur189rge-akumulatorowa-podkaszarka-lxt-18v-6-0ah-li-ion-30cm-4-biegi-blcdc-2-żyłkowa-głowica-tnąca-kosa-bl-motor-p-15762.html>



MAKITA DUR189RGE akumulatorowa podkaszarka LXT 18V 6,0Ah Li-Ion 30cm 4 biegi BLDC 2-żyłkowa głowica tnąca (kosa BL MOTOR)

Cena	2 358,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DUR189RGE

Opis produktu

MAKITA DUR189RGE akumulatorowa podkaszarka LXT 18V 6,0Ah Li-Ion 30cm 4 biegi BLDC

WŁAŚCIWOŚCI

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy
- Do 3.5 godziny pracy na jednym ładowaniu bez obciążenia przy użyciu akumulatora LXT 18V 6.0Ah (BL1860B)
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja obrotów + tryb ADT
- Przycisk obrotów wstecznych (powolne, lewe obroty w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego)
- Rura teleskopowa z regulacją długość w zakresie 10 cm
- Wielofunkcyjny panel kontrolny umieszczony w pobliżu uchwytu dla ułatwienia dostępu oraz wygodnej obsługi
- Składana osłona z drutu zmniejsza ryzyko uszkodzenia ogrodzenia, kwiatów lub ozdób
- Uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta (5 pozycji)
- Wskaźnik rozładowania akumulatora
- Lampka ostrzegawcza wskazująca przeciążenie
- Hamulec elektryczny oraz łagodny rozruch
- Mniejsza osłona żyłki tnącej zapewnia lepszą widoczność obszaru cięcia
- Posiada funkcję automatycznego wysuwania żyłki przy uderzeniu o podłoże
- Możliwość zastosowania noża z tworzywa sztucznego o szerokości cięcia 255 mm (opcja, nr kat. 198383-1)
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ uchwytu: pętla
- Moc maksymalna: 240 W
- Standardowe narzędzie tnące: 2-żyłkowa głowica tnąca
- Szerokość cięcia: 30 cm
- Gwint wrzeciona: M8 x 1.25 RH
- Maksymalna prędkość obrotowa bez obciążenia:
 - 1 bieg: 4000 obr/min
 - 2 bieg: 5000 obr/min

- 3 bieg: 6000 obr/min
- Tryb ADT: 4000 - 6000 obr/min
- Długość całkowita: 1518 - 1618 mm
- Wymiary: 1518 - 1618 mm x 369 mm x 258 mm
- Waga (EPTA): 3.0 - 3.4 kg
- Hałas i wibracje:
 - Przy użyciu żyłkowej głowicy tnącej:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji lewa ręka: 0.4 m/s²
 - Błąd poziomu wibracji prawa ręka: 0.1 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 78 dB(A)
 - Poziom wibracji lewa ręka: 2.5 m/s² lub mniej
 - Poziom wibracji prawa ręka: 2.5 m/s² lub mniej
 - Przy użyciu noża z tworzywa sztucznego:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3.7 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji lewa ręka: 0.6 m/s²
 - Błąd poziomu wibracji prawa ręka: 0.3 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 78 dB(A)
 - Poziom wibracji lewa ręka: 2.5 m/s² lub mniej
 - Poziom wibracji prawa ręka: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka DUR189
 - Pas barkowy (125516-5)
 - Flansza pod głowicę żyłkową (346857-8)
 - Uchwyt typu pętla (456423-4)
 - Osłona głowicy żyłkowej (456651-1)
 - Klucz imbusowy 4 (783202-0)
 - Klucz imbusowy 5 (783217-7)
 - Torba na zestaw kluczy (831304-7)
 - 2-żyłkowa głowica tnąca
- 2x Akumulator LXT 18V 6.0Ah (BL1860B)
- Ładowarka DC18RC
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **240**

Ilość biegów: **4**

Prędkość obrotowa [rpm]: **6000**

Regulacja obrotów: **tak**

Szerokość koszenia [cm]: **30**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.0**

Wymiary [mm]: **1518 x 369 x 258**