

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dur191uzx3-body-akumulatorowa-podkaszarka-30cm-skladana-lxt-18v-li-ion-blcd-xpt-adt-kosa-p-12996.html>



MAKITA DUR191UZX3 BODY akumulatorowa podkaszarka 30cm składana LXT 18V Li-Ion BLDC XPT ADT (kosa)

Cena	1 380,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DUR191UZX3
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUR191UZX3 BODY akumulatorowa podkaszarka 30cm LXT 18V

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana jednym akumulatorem LXT 18V Li-ion
- Składana na 2 elementy dla ułatwienia transportu i przechowywania
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Uchwyt w kształcie litery U
- Prędkość bez obciążenia 6000 obr/min
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Beznarzędziowa wymiana głowicy
- Możliwość zastosowania noża tnącego, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ uchwytu: Uchwyt rowerowy
- Szerokość cięcia: 30 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: Bieg 1: 3500 obr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: Bieg 2: 5100 obr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: Bieg 3: 6000 obr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: Tryb ADT: 4000 - 6000 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące: żyłkowa głowica tnąca: 300 mm
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2.0 - 2.4 mm
- Długość całkowita (bez narzędzia tnącego): 1775 mm
- Waga (EPTA): 3.4 - 3.7 kg

Hałas i vibracje:

Z 4-zębnym nożem tnącym:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3.9 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 77.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 91.6 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

Z 2-żyłkową głowicą tnącą:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.9 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.9 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 87.1 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

Z głowicą z nożami z tworzywa:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.1 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 75.6 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 85.9 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka DUR191U
- 2-żyłkowa głowica tnąca (198893-8)
- Osłona głowicy żyłkowej
- Pasek na jedno ramię (125516-5)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Torba na zestaw akcesoria (813304-7)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **4**

Prędkość obrotowa [rpm]: **6000**

Gwint wrzeciona: **M10x1.25LH**

Szerokość koszenia [cm]: **30**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.4**

Wymiary [mm]: **1775**