

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dur368az-body-akumulatorowa-podkaszarka-kosa-35cm-550w-lxt-2x18v-li-ion-blcd-xpt-adt-aft-p-11896.html>



MAKITA DUR368AZ BODY akumulatorowa podkaszarka / kosa 35cm 550W LXT 2x18V Li-Ion BLDC XPT ADT AFT

Cena **1 841,00 zł brutto**

Dostępność **7 dni roboczych**

Czas wysyłki **7-8 dni roboczych**

Numer katalogowy **DUR368AZ**

Producent **MAKITA**

Opis produktu

MAKITA DUR368AZ BODY akumulatorowa podkaszarka / kosa 35cm 550W LXT 2x 18V Li-Ion BLDC XPT ADT AFT

Podkaszarka akumulatorowa **Makita DUR368A** zasilana 2 akumulatorami LXT 18V Li-ion. Szerokość cięcia: 35cm. Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym. 3 stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej. Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć. Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy. Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back). Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia. Aluminiowa obudowa przekładni. Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu. W tym zestawie sprzedawana jest w wersji BODY bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami LXT 18V Li-ion
- Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3 stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Wskaźnik naładowania akumulatora osobny dla każdego akumulatora
- Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego o wymiarach 230 x 25,4 mm oraz głowicy z ostrzami z tworzywa o średnicy cięcia 255 mm
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V

- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Prędkość bez obciążenia:
- Bieg 1: 3500 obr/min
- Bieg 2: 5300 obr/min
- Bieg 3: 6500 obr/min
- Tryb ADT: 3500 - 6500 obr/min
- Szerokość cięcia: 35 cm
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25LH
- Standardowe narzędzie tnące: 2-żyłkowa głowica tnąca
- Długość całkowita: 1823 mm
- Waga (EPTA): 4.1 - 4.7 kg

Hałas i wibracje

Nóż 4-zębowy:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.0 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.6 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 89.2 dB(A)

Żyłkowa głowica tnąca:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.6 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.0 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 76.4 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 89.0 dB(A)

Nóż z tworzywa sztucznego:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.4 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 75.1 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 86.0 dB(A)

Poziom wibracji:

- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Lewa ręka: 2.5 m/s² lub mniej
- Prawa ręka: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka DUR368A
- Automatyczna 2-żyłkowa głowica tnąca TAP&GO (198893-8)
- Pasek na ramię (125516-5)
- Klucz imbusowy 4x70mm (783202-0)
- Klucz imbusowy 5x80mm (783203-8)
- Klucz montażowy (783013-3)
- Głowica tnąca z tworzywa
- 4-zębny nóż tnący 230x25,4 mm
- Osłona noża tnącego kpl.
- Torba na kluczy: 831304-7
- Osłona głowicy
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **4**

Prędkość obrotowa [rpm]: **6500**

Regulacja obrotów: **tak**

Łagodny rozruch: **tak**

Szerokość koszenia [cm]: **35**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **4.1**

Wymiary [mm]: **1823**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały

zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie - natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.