

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dur368lrg2-akumulatorowa-podkaszarka-lxt-2x-18v-li-ion-blcdc-xpt-adt-aft-kosa-wykaszarka-z-regulacja-obrotow-2x-aku-6-0ah-p-14631.html>



MAKITA DUR368LRG2 akumulatorowa podkaszarka LXT 2x 18V Li-Ion BLDC XPT ADT AFT (kosa, wykaszarka z regulacją obrotów) + 2x aku 6,0Ah

Cena	2 862,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DUR368LRG2

Opis produktu

MAKITA DUR368LRG2 akumulatorowa podkaszarka 35cm LXT 2x 18V Li-Ion BLDC XPT ADT AFT + 2x aku 6.0Ah + ładowarka

Podkaszarka akumulatorowa Makita DUR368L zasilana 2 akumulatorami LXT 18V Li-ion. Szerokość cięcia: 35cm. Wygodny uchwyt typu pętla. 3 stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej. Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć. Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy. Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back). Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia. Aluminiowa obudowa przekładni. Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami LXT 18V Li-ion
- Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3 stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Wskaźnik naładowania akumulatora osobny dla każdego akumulatora
- Wygodny uchwyt typu pętla
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego o wymiarach 230 x 25,4 mm oraz głowicy z ostrzami z tworzywa o średnicy cięcia 255 mm
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)

- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Prędkość bez obciążenia:
 - Bieg 1: 3.500 obr/min
 - Bieg 2: 5.300 obr/min
 - Bieg 3: 6.500 obr/min
 - Tryb ADT: 3.500 - 6.500 obr/min
- Szerokość cięcia: 35 cm
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25LH
- Standardowe narzędzie tnące: 2-żyłkowa głowica tnąca
- Długość całkowita: 1797 mm
- Waga (EPTA): 4.7 - 5.2 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Nóż 4-zębowy:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.0 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.6 dB(A)
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 74.7 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 89.2 dB(A)
- Żyłkowa głowica tnąca:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.6 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.0 dB(A)
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 76.4 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 89.0 dB(A)
- Nóż z tworzywa sztucznego:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.4 dB(A)
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 75.1 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 86.0 dB(A)
- Poziom wibracji:
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Lewa ręka: 2.5 m/s² lub mniej
 - Prawa ręka: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka DUR368L
 - 2-żyłkowa głowica tnąca
 - 4-zębny nóż tnący
 - Głowica tnąca z nożami z tworzywa 255 mm
 - Osłona noża tnącego / tarczy tnącej (455815-4)
 - Osłona głowicy żyłkowej (455926-5)
 - Pasek na ramię (125516-5)
 - Klucz imbusowy 4x70mm (783202-0)
 - Klucz imbusowy 5x80mm (783203-8)
 - Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- 2x BL1860B - akumulatory 18V / 6.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x DC18RC - szybka ładowarka
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 2x18V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **4**
Prędkość obrotowa [rpm]: **6500**
Regulacja obrotów: **tak**
Łagodny rozruch: **tak**
Szerokość koszenia [cm]: **35**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **4.7**
Wymiary [mm]: **1797**

Zastosowane technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelnień. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszzotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezszzotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.



Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie – natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.