

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dur368lz-akumulatorowa-podkaszarka-kosa-35cm-550w-dolmar-ad3612-akumulatorowy-plecak-zasilajacy-36v-12ah-432wh-z-ladowarka-adapter-p-17902.html>



MAKITA DUR368LZ akumulatorowa podkaszarka / kosa 35cm 550W DOLMAR AD3612 akumulatorowy plecak zasilający 36V 12Ah 432Wh z ładowarką + adapter

Cena	3 245,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET003111220

Opis produktu

MAKITA DUR368LZ akumulatorowa podkaszarka / kosa 35cm 550W DOLMAR AD3612 akumulatorowy plecak zasilający 36V 12Ah 432Wh z ładowarką + adapter LXT 36V

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami LXT 18V Li-ion
- Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3 stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Wskaźnik naładowania akumulatora osobny dla każdego akumulatora
- Wygodny uchwyt typu pętla
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego o wymiarach 230 x 25,4 mm oraz głowicy z ostrzami z tworzywa o średnicy cięcia 255 mm
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Prędkość bez obciążenia: Bieg 1: 3500 obr/min
- Prędkość bez obciążenia: Bieg 2: 5300 obr/min
- Prędkość bez obciążenia: Bieg 3: 6500 obr/min
- Prędkość bez obciążenia: Tryb ADT: 3500 - 6500 obr/min

- Szerokość cięcia: 35 cm
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25LH
- Standardowe narzędzie tnące: 2-żyłkowa głowica tnąca
- Długość całkowita: 1797 mm
- Waga (EPTA): 4.7 - 5.2 kg

Hałas i wibracje:

Nóż 4-zębowy:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.0 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.6 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 89.2 dB(A)

Żyłkowa głowica tnąca:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.6 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.0 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 76.4 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 89.0 dB(A)

Nóż z tworzywa sztucznego:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.4 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 75.1 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 86.0 dB(A)

Poziom wibracji:

- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Lewa ręka: 2.5 m/s² lub mniej
- Prawa ręka: 2.5 m/s² lub mniej

MAKITA 197718-3 Adapter akumulatorowy 2x18V = 36V LXT do plecaka zasilającego DOLMAR AD-3612

WŁAŚCIWOŚCI

- Adapter umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej DOLMAR AD-3612 lub Makita BL36120A do urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (2x 18V = 36V)
- Nie współpracuje z odkurzaczami, sekatorami, młotowiertarkami serii DHR280-283, ręczną pilarką tarczową DHS710, pilarkami łańcuchowymi z wyjątkiem modeli DUC353 i DUC355, samobieźnym wózkiem transportowym DCO180, kurtkami wentylowanymi i ogrzewanymi, odkurzaczem automatycznym DRC200

WŁAŚCIWOŚCI

- Zasilany przez dwie baterie 18V Li-Ion, potężny układ napędowy silnik 36V DC
- Lampka ostrzegawcza - wskaźnik naładowania akumulatora
- Przycisk ustawień wysokich / niskich
- XPT - Extreme Protection Technology
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Niska emisja hałasu
- Długa dysza dla wygodniejszego zastosowania
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- 2-stopniowa regulacja siły wydmuchu dla większej ilości zastosowań

DANE TECHNICZNE

- Typ akumulatora: litowo-jonowy
- Napięcie zasilania: 36V (18V x2)
- Czas pracy ciągłej przy akumulatorze 18V 4.0Ah: Wysoki bieg: 24 min
- Czas pracy ciągłej przy akumulatorze 18V 4.0Ah: Niski bieg: 73 min
- Maksymalna objętość powietrza: Wysoki bieg: 4.4 m³ / min

- Maksymalna objętość powietrza: Niski bieg: 2.6 m³ / min
- Maksymalna prędkość powietrza: Wysoki bieg: 334.8 km/h (93 m/s)
- Maksymalna prędkość powietrza: Niski bieg: 205.2 km/h (57 m/s)
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Wysoki bieg: 17.000 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Niski bieg: 10.000 obr./min

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulator 432 Wh Dolmar AD-3612
- MAKITA 197718-3 Adapter akumulatorowy 2x18V = 36V LXT
- Zestaw szelek nośnych
- Adapter LXT 36V
- Ładowarka LG-3600K
- Podkaszarka MAKITA DUR368L
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- 4-zębny nóż tnący
- Głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa 255 mm (198383-1)
- Osłona noża tnącego / tarczy tnącej (455815-4)
- Osłona głowicy żyłkowej (455926-5)
- Pasek na ramię (125516-5)
- Klucz imbusowy 4x70mm (783202-0)
- Klucz imbusowy 5x80mm (783203-8)
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- Osłona głowicy
- Instrukcja obsługi

Plecak współpracuje z urządzeniami kompatybilnymi z system zasilania LXT 36V i LXT 2x 18V.

Plecak zasilający DOLMAR AD-3612 jest bliźniaczy z plecakiem zasilającym Makita BL36120A, różnica polega wyłącznie na zmianie oznaczenia marki i modelu. Marka Dolmar należy do grupy Makita.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V, LXT 36.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **12.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **36.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**