

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dur369az-akumulatorowa-podkaszarka-kosa-43cm-1-36km-1000w-dolmar-ad3612-akumulatorowy-plecak-zasilajacy-36v-12ah-432wh-z-ladowarka-adapter-p-17894.html>



MAKITA DUR369AZ akumulatorowa podkaszarka / kosa 43cm 1,36KM 1000W DOLMAR AD3612 akumulatorowy plecak zasilający 36V 12Ah 432Wh z ładowarką + adapter

Cena	3 795,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00311216

Opis produktu

MAKITA DUR369AZ akumulatorowa podkaszarka / kosa 43cm 1,36KM 1000W
DOLMAR AD3612 akumulatorowy plecak zasilający 36V 12Ah 432Wh z ładowarką + adapter LXT 36V

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami LXT 18V Li-ion
- Wysokowydajny silnik 36V umieszczony w górnej części urządzenia o mocy 1000 W, przystosowany do pracy ciągłej dzięki wymuszonemu chłodzeniu
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Wskaźnik naładowania baterii osobny dla każdego akumulatora
- Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego o wymiarach 230 x 25.4 mm, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa
- Silnik umieszczony w górnej części urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spalinowego
- Obwód zabezpieczający przed przeciążeniem

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak

- Moc znamionowa: 1000 W (1.36 KM)
- Typ uchwytu: Uchwyt rowerowy
- Szerokość cięcia:
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą: 43 cm
- Z 2-zębny nożem tnącym: 25.5 cm
- Z głowicą z nożami z tworzywa: 25.5 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym:
- 1 bieg: 4600 obr/min
- 2 bieg: 5500 obr/min
- 3 bieg: 7000 obr/min
- Tryb ADT: 3500 - 5500 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące:
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- 2-zębny nóż tnący
- Głowica z nożami z tworzywa
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2.4 mm
- Długość całkowita: 1905 mm
- Waga (EPTA): 5.9 - 6.5 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Z 2-zębny nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.9 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 82.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 93.7 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 4-zębny nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.5 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 97.0 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.8 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 93.8 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z głowicą z nożami z tworzywa:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 78.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 88.2 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

MAKITA 197718-3 Adapter akumulatorowy 2x18V = 36V LXT do plecaka zasilającego DOLMAR AD-3612

WŁAŚCIWOŚCI

- Adapter umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej DOLMAR AD-3612 lub Makita BL36120A do urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (2x 18V = 36V)
- Nie współpracuje z odkurzaczami, sekatorami, młotowiertarkami serii DHR280-283, ręczną pilarką tarczową DHS710, pilarkami łańcuchowymi z wyjątkiem modeli DUC353 i DUC355, samobieżnym wózkiem transportowym DCO180, kurtkami wentylowanymi i ogrzewanymi, odkurzaczem automatycznym DRC200

WŁAŚCIWOŚCI

- Zasilany przez dwie baterie 18V Li-Ion, potężny układ napędowy silnik 36V DC
- Lampka ostrzegawcza - wskaźnik naładowania akumulatora
- Przycisk ustawień wysokich / niskich
- XPT - Extreme Protection Technology

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Niska emisja hałasu
- Długa dysza dla wygodniejszego zastosowania
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- 2-stopniowa regulacja siły wydmuchu dla większej ilości zastosowań

DANE TECHNICZNE

- Typ akumulatora: litowo-jonowy
- Napięcie zasilania: 36V (18V x2)
- Czas pracy ciągłej przy akumulatorze 18V 4.0Ah:Wysoki bieg: 24 min
- Czas pracy ciągłej przy akumulatorze 18V 4.0Ah:Niski bieg: 73 min
- Maksymalna objętość powietrza:Wysoki bieg: 4.4 m³ / min
- Maksymalna objętość powietrza:Niski bieg: 2.6 m³ / min
- Maksymalna prędkość powietrza:Wysoki bieg: 334.8 km/h (93 m/s)
- Maksymalna prędkość powietrza:Niski bieg: 205.2 km/h (57 m/s)
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:Wysoki bieg: 17.000 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:Niski bieg: 10.000 obr./min

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulator 432 Wh Dolmar AD-3612
- MAKITA 197718-3 Adapter akumulatorowy 2x18V = 36V LXT
- Zestaw szelek nośnych
- Adapter LXT 36V
- Ładowarka LG-3600K
- Podkaszarka MAKITA DUR369A
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- Osłona głowicy żyłkowej
- 2-zębny nóż tnący 255 x 25.4 mm (729089-6)
- Osłona noża tnącego
- Głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa 255 mm (198383-1)
- Uprząż (122906-3)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Klucz nasadowy 17
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- Instrukcja obsługi

Plecak współpracuje z urządzeniami kompatybilnymi z system zasilania LXT 36V i LXT 2x 18V.

Plecak zasilający DOLMAR AD-3612 jest bliźniaczy z plecakiem zasilającym Makita BL36120A, różnica polega wyłącznie na zmianie oznaczenia marki i modelu. Marka Dolmar należy do grupy Makita.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 2x18V, LXT 36.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **12.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **36.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**