

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dur369lz-body-akumulatorowa-podkaszarka-43cm-1-36km-1000w-lxt-18v-2x18v36v-li-ion-blcd-xpt-adt-aft-kosa-p-13852.html>



MAKITA DUR369LZ BODY akumulatorowa podkaszarka 43cm 1,36KM 1000W LXT 18V 2X18V=36V Li-Ion BLDC XPT ADT AFT (kosa)

Cena	1 750,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DUR369LZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUR369LZ BODY akumulatorowa podkaszarka 43cm 1.36KM LXT 18V
2x18V=36V

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami LXT 18V Li-ion
- Wysokowydajny silnik 36V umieszczony w górnej części urządzenia o mocy 1000 W, przystosowany do pracy ciągłej dzięki wymuszonemu chłodzeniu
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Wskaźnik naładowania baterii osobny dla każdego akumulatora
- Wygodny uchwyt typu pętla
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego o wymiarach 230 x 25.4 mm, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa
- Silnik umieszczony w górnej części urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spalinowego
- Obwód zabezpieczający przed przeciążeniem

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Moc znamionowa: 1000 W (1.36 KM)
- Typ uchwytu: pętla

- Szerokość cięcia:
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą: 43 cm
- Z 2-zębnym nożem tnącym: 25.5 cm
- Z głowicą z nożami z tworzywa: 25.5 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym:
- 1 bieg: 4600 obr/min
- 2 bieg: 5500 obr/min
- 3 bieg: 7000 obr/min
- Tryb ADT: 3500 - 5500 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące:
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- 2-zębny nóż tnący
- Głowica z nożami z tworzywa
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2.4 mm
- Długość całkowita: 1905 mm
- Waga (EPTA): 5.7 - 6.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Z 2-zębnym nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.9 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 82.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 93.7 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 4-zębnym nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.5 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 97.0 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.8 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 93.8 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z głowicą z nożami z tworzywa:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 78.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 88.2 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka DUR369L
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- Osłona głowicy żyłkowej
- 2-zębny nóż tnący 255 x 25.4 mm (729089-6)
- Osłona noża tnącego
- Głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa 255 mm (198383-1)
- Uprząż (122906-3)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Klucz nasadowy 17
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **1000**

Ilość biegów: **4**

Prędkość obrotowa [rpm]: **7000**

Gwint wrzeciona: **M10x1.25LH**

Szerokość koszenia [cm]: **43**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **5.7**

Wymiary [mm]: **1905**

Moc silnika [KM]: **1.36**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczelnień. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie - natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.