

Link do produktu: [https://www.makita.sklep.pl/makita-dvc560z-body-akumulatorowy-odkurzacz-kolumnowy-lxt-18v-klasa-l-cichy-57db\(A\)-110mbar-85W-5L-hepa-blcdc-p-13615.html](https://www.makita.sklep.pl/makita-dvc560z-body-akumulatorowy-odkurzacz-kolumnowy-lxt-18v-klasa-l-cichy-57db(A)-110mbar-85W-5L-hepa-blcdc-p-13615.html)



MAKITA DVC560Z BODY akumulatorowy odkurzacz kolumnowy LXT 18V klasa L cichy 57db(A) 110mbar 85W 5L HEPA BLDC

Cena	998,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DVC560Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DVC560Z BODY akumulatorowy odkurzacz LXT 18V HEPA 85W

Profesjonalny 3-biegowy akumulatorowy odkurzacz przemysłowy **MAKITA DVC560Z** z filtrem HEPA przeznaczony do użytku komercyjnego o szerokości sprzątania 318mm. do sprzątania dużych powierzchni. Odkurzacz został wyposażony w wąż elastyczny i aluminiową rurę prostą ze zintegrowanym uchwytem ułatwiające czyszczenie rogów i ciasnych przestrzeni. Wyposażony w ssawkę szczelinową i okrągłą ssawkę szczotkową kompatybilne z rurą aluminiową z możliwością przechowywania na obudowie urządzenia. 4 poziomy regulacji wysokości dla optymalnego czyszczenia na każdym rodzaju podłogi. Wygodne uchwyty transportowe ułatwiające transport odkurzacza. Wbudowane diody LED oświetlają ścieżkę czyszczenia. Wymiana szczotki bez użycia narzędzi. Około 120 minut przy 2 akumulatorach. Odkurzacz w tym zestawie sprzedawana jest bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

DVC560

LXT X2 15V + 15V 36V **BRUSHLESS**

3-biegi zapewniają
cichą lub wydajną pracę



Filtr HEPA i worek
zapewniają 2-stopniową
filtrację

Wskaźniki stanu
worka, szczotki
i poziomu
naładowania



4 poziomy regulacji
wysokości na każdy
rodzaj podłogi



Szczotka boczna do
dokładniejszego
czyszczenia

Wbudowane diody
LED oświetlają
ścieżkę czyszczenia

Przedni zderzak
chroni powierzchnie
ścian i mebli



Dźwignia ułatwia
konserwację i wymianę
części
Łatwo ustawia się w
pozycji poziomej do
czyszczenia pod meblami

Demontowalna rura
ssąca pozwala na łatwe
czyszczenie w
zakamarkach



Dostęp do szczotki bez
użycia narzędzi dla
łatwego usuwania włosów
i zatorów

Solidne koła są łatwe
w manewrowaniu i nie
pozostawiają śladów



Bezprzewodowy odkurzacz akumulatorowy kolumnowy **MAKITA DVC560** znajdzie zastosowanie podczas sprzątania biur oraz innych dużych powierzchni np. w hotelach, hostelach, pensjonatach czy restauracjach. Doskonale sprawdzi się również w szkołach, przedszkolach, kinach, teatrach, szpitalach i przychodniach lekarskich, kościołach oraz urzędach miejskich i wojewódzkich, starostwach i innych obiektach użyteczności publicznej jak dworce kolejowe i autobusowe, sklepy wielkopowierzchniowe, w warsztatach oraz zakładach produkcyjnych. Bezprzewodowa praca pozwala na efektywne sprzątanie dużych powierzchni, znacznie przyspieszając pracę. Doskonale sprawdza się w hotelach oraz firmach sprzątających i świadczących usługi sprzątające.

WŁAŚCIWOŚCI

- Przeznaczony do użytku komercyjnego
- Wyposażony w 2 silniki bezszczotkowe sterowane oddzielnie, zgodnie z wybranym trybem zasysania: silnik odpowiadający za odsysanie pyłu, silnik odpowiadający za napęd szczotki, szerokość sprzątania - 318 mm
- Wyposażony w wąż elastyczny i aluminiową rurę prostą ze zintegrowanym uchwytem ułatwiające czyszczenie rogów i ciasnych przestrzeni
- Wyposażony w ssawkę szczelinową i okrągłą ssawkę szczotkową kompatybilne z rurą aluminiową z możliwością przechowywania na obudowie urządzenia
- Potężny silnik bezszczotkowy BL MOTOR (BLDC) generuje 1.9 m³/min przepływu powietrza
- 3-biegowy wybór mocy (wysoka / średnia / niska) zapewnia wydajną pracę
- Do 60 minut ciągłej pracy przy średnim ustawieniu i 30 minut przy wysokim ustawieniu z dwoma akumulatorami LXT 18V 6.0Ah
- Wydajny dwustopniowy filtr HEPA wychwytuje 99.97% cząsteczek o wielkości 0.3 mikrona i większych
- Niski poziom hałasu 67 dB (A) przy wysokim ustawieniu i 57 dB (A) przy niskim ustawieniu
- Szerokość odkurzania 30 cm pozwala na wydajną pracę
- 4 poziomy regulacji wysokości dla optymalnego czyszczenia na każdym rodzaju podłogi
- Łatwo ustawia się w pozycji poziomej do czyszczenia pod meblami
- Wskaźniki stanu worka na kurz, szczotki i poziomu naładowania akumulatorów
- Demontowalna rura ssąca pozwala na łatwe czyszczenie w zakamarkach
- Dla wygody nasadki można przechowywać bezpośrednio na odkurzaczu
- Funkcja pamięci - urządzenie uruchamia się w takim samym trybie zasysania, z jakim zostało wyłączone
- Wykonany z wysokiej jakości komponentów zapewniających trwałość i długą żywotność
- Wygodne uchwyty transportowe ułatwiające transport odkurzacza
- Wbudowane diody LED oświetlają ścieżkę czyszczenia
- Przedni zderzak chroni powierzchnie ścian i mebli przed zadrapaniami i uszkodzeniami, wymiana szczotki bez użycia narzędzi





DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Rodzaj filtra: HEPA
- Prędkość obrotowa szczotki: Bieg 1: 1000 obr/min
- Prędkość obrotowa szczotki: Bieg 2: 2500 obr/min
- Prędkość obrotowa szczotki: Bieg 3: 3500 obr/min
- Moc zasysania: Bieg 1: 25 W
- Moc zasysania: Bieg 2: 50 W
- Moc zasysania: Bieg 3: 85 W
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza: 1.9 m³/min (31.6 l/s / 67 CFM)
- Maksymalne podciśnienie: 12 kPa (110 mbar)
- Pojemność worka na pył: 5 L (5000 ml)
- Wymiary (D x S x W): 326 mm x 318 mm x 1146 mm
- Waga: 8.3 - 9.0 kg







ORIENTACYJNY CZAS PRACY przy pracy z dwoma akumulatorami

- Wysoka moc:
- Z akumulatorami 18V 1.5Ah: 7.5 min
- Z akumulatorami 18V 2.0Ah: 10 min
- Z akumulatorami 18V 3.0Ah: 15 min
- Z akumulatorami 18V 4.0Ah: 20 min
- Z akumulatorami 18V 5.0Ah: 25 min
- Z akumulatorami 18V 6.0Ah: 30 min

- Średnia moc:
- Z akumulatorami 18V 1.5Ah: 15 min
- Z akumulatorami 18V 2.0Ah: 20 min
- Z akumulatorami 18V 3.0Ah: 30 min
- Z akumulatorami 18V 4.0Ah: 40 min
- Z akumulatorami 18V 5.0Ah: 50 min
- Z akumulatorami 18V 6.0Ah: 60 min

- Niska moc:
- Z akumulatorami 18V 1.5Ah: 30 min
- Z akumulatorami 18V 2.0Ah: 40 min
- Z akumulatorami 18V 3.0Ah: 60 min
- Z akumulatorami 18V 4.0Ah: 80 min
- Z akumulatorami 18V 5.0Ah: 100 min
- Z akumulatorami 18V 6.0Ah: 120 min





HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A) lub poniżej
- Bieg 1: 57 dB(A)
- Bieg 2: 64 dB(A)
- Bieg 3: 67 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowy odkurzacz DVC560
- Szczotka (191D69-0)
- Filtr HEPA (191E39-5)
- Zaokrąglona dysza z włosiem (191D67-4)
- Dysza szczelinowa (191D65-8)
- Worek z włókniny (191D63-2)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna









Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej

jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **3**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **8.3**
Wymiary [mm]: **326 x 318 x 1146**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC -

Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.