

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dvc860lrf-odkurzacz-hybrydowy-akumulatorowy-2x-18v-bl1830-3-0ah-ladowarka-sieciowy-230v-na-mokro-na-sucho-90240-mbar-p-7576.html>



MAKITA DVC860LRF Odkurzacz hybrydowy akumulatorowy 2x 18V BL1830 3,0Ah + ładowarka/ sieciowy 230V / na mokro / na sucho / 90/240 mbar

Cena	3 761,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DVC860LRF
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DVC860LRF Odkurzacz hybrydowy akumulatorowy 2x 18V BL1830 3,0Ah + ładowarka/ sieciowy 230V / na mokro / na sucho / 90/240 mbar

MAKITA DVC860LRF to cichy, wygodny w użytkowaniu odkurzacz hybrydowy, przeznaczony do prac porządkowych. Doskonale sprawdzi się podczas sprzątania w trudno dostępnych miejscach. Dzięki swojej hybrydowej budowie i zastosowaniu 18V wydajnych akumulatorów Li-Ion odkurzacz może długo pracować w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Sprawdzi się w pracy przy sprzątaniu w przedszkolach, szkołach, kinach i teatrach, przy sprzątaniu dużych klatek schodowych, autobusów, pociągów, tramwajów. Wszędzie tam gdzie występują duże powierzchnie i utrudniony dostęp do sieci elektrycznej. Hybrydowy odkurzacz firmy MAKITA będzie idealnym rozwiązaniem również do sprzątania twojego samochodu. Doskonałe narzędzie pracy dla firm sprzątających.

WŁAŚCIWOŚCI

- Klasa filtracji pyłów "L"
- Lekki i kompaktowy odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania
- Przeznaczony do pracy na mokro i sucho
- Podwójny system zasilania (2 x aku 18V lub 230V)
- Regulacja siły ssania
- Duży włącznik na górze odkurzacza, który działa tylko gdy włącznik główny jest w pozycji "ON"
- Zbiornik główny wykonany z tworzywa sztucznego
- Hamulce zamontowane na tylnych kółkach

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa 36V / 230V: 25-70 / 320 W
- Maks. przepływ powietrza 36V / 230V: 2100 / 3600 l/min
- Wartość podciśnienia 36V / 230V: 90/240 mbar
- Pojemność zbiornika: na mokro 6 l / na sucho 8 l
- Długość przewodu zasilającego: 5 m
- Waga: 9,2 kg
- Napięcie zasilania: 18V
- Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

WYPOSAŻENIE

- 2 x akumulator BL1830

- Ładowarka DC18RC
- Pojemnik na akcesoria: TAK
- Worki PE 10 szt.: 195432-5
- Filtr materiałowy: TAK
- Zestaw do odkurzania: TAK
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Obsługiwane akumulatory 18V: MAKITA BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Odkurzacz sprzedawany jest w tym zestawie z ładowarką i 2 akumulatorami MAKITA BL1830.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Praca bezworkowa: **nie**
Kategoria odpylania: **L**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **9.2**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **7.2V, 10.8V, 14.4V, 18V i 36V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT 18V** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT 18V

- Brak efektu pamięci

- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy



W skład systemu **MAKITA LXT 18V** wchodzi bardzo wydajne nowoczesne i lekkie akumulatory 18V **MAKITA BL1815** 1.3Ah, **MAKITA BL1815N** 1.5Ah, **MAKITA BL1820** 2.0Ah, **MAKITA BL1820B** 2.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1830** 3.0Ah, **MAKITA BL1830B** 3.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1840** 4.0Ah, **MAKITA BL1840B** 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1850** 5.0Ah, **MAKITA BL1850B** 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1860B** 6.0Ah ze wskaźnikiem naładowania oraz standardowa ładowarka **MAKITA DC18SD**, szybka ładowarka **MAKITA DC18RC**, szybka ładowarka dwuportowa **MAKITA DC18RD** (z wbudowanym portem USB 1.5A przeznaczonym do ładowania smartfonów, tabletów itp.), szybka ładowarka **MAKITA DC18RA** oraz szybka ładowarka **MAKITA DC18RE** przeznaczona do ładowania akumulatorów z serii LXT 14.4V, LXT 18V i CXT 10.8V.

Akumulatory serii LXT 18V

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 1.3Ah (BL1815)



Akumulator **MAKITA BL1815** 1.3Ah z nie do pobicia 15 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 30 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah. Akumulator jest kompatybilny z większością urządzeń systemu LXT 18V.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 1.5Ah (BL1815N)**



Akumulator **MAKITA BL1815N** 1.5Ah z nie do pobicia 15 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 30 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 2.0Ah (BL1820 lub BL1820B ze wskaźnikiem naładowania)**



Akumulator **MAKITA BL1820** 2.0Ah z nie do pobicia 24 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 45 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah. Ta sama waga wielkość co akumulator 1.5Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 3.0Ah (BL1830 lub BL1830B ze wskaźnikiem naładowania)



Akumulator **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah z nie do pobicia 22 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 60 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 4.0Ah (BL1840 lub BL1840B ze wskaźnikiem naładowania)**



Akumulator **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah z nie do pobicia 36 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 90 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 3.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)


Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 5.0Ah (BL1850 lub BL1850B ze wskaźnikiem naładowania)**



Akumulator **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah z nie do pobicia 45 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 110 minut standardową ładowarką MAKITA DC18SD. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 3.0Ah i 4.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 6.0Ah (BL1860B ze wskaźnikiem naładowania)



Akumulator MAKITA **BL1860B** 6.0Ah z nie do pobicia 55 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 130 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Ładowarki serii LXT 18V

Szybka ładowarka MAKITA DC18RC 7.2 - 18V



Szybka kompaktowa i lekka ładowarka **MAKITA DC18RC** przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V** i **LXT 18V**. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się

akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA z serii G**, ani **CXT**. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V. Ładowarka **MAKITA DC18RC** w zależności od dostawy może posiadać różne oznaczenia na tabliczce znamionowej (DC18RC S lub DC18RC T), różny kolor osłony złącza ładowania i kolor naklejki na górnej części obudowy.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

Standardowa ładowarka MAKITA DC18SD 7.2 - 18 V



Standardowa kompaktowa i lekka ładowarka **MAKITA DC18SD** przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii LXT 14.4V i LXT 18V. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (30 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (30 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (60 minut), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (90 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (110 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (130 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA z serii G**, ani **CXT**. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V. Ładowarka **MAKITA DC18SD** w zależności od dostawy może posiadać różne oznaczenia na tabliczce znamionowej, różny kolor osłony złącza ładowania i kolor naklejki na górnej części obudowy.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

Szybka dwuportowa ładowarka MAKITA DC18RD 7.2 - 18V z USB



Dwuportowa szybka

DC18RD przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V** i **LXT 18V**. Ładowarka posiada dwa niezależne porty do szybkiego ładowania akumulatorów. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA z serii G**, ani **CXT**.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

Szybka dwuportowa ładowarka MAKITA DC18RE 7.2 - 18V i CXT 10.8V - 12V Max



Szybka i kompaktowa

MAKITA DC18RE przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V**, **LXT 18V** i **CXT 10.8V**. Podwójna ładowarka **DC18RE** jest wyposażona w dwa różne gniazda do ładowania akumulatorów i może ładować jeden akumulator w danym czasie. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut), **MAKITA BL1015 / BL1016** (22 minuty), **MAKITA BL1020B / BL1021B** (30 minut), **MAKITA BL1040B / BL1041B** (60 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie nie obsługuje akumulatorów serii MAKITA z serii G. Ładowarka mieści się do większości standardowych walizek lub walizek systemowych przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Szybka ładowarka MAKITA DC18RA 7.2 - 18V



Szybka i kompaktowa

MAKITA DC18RA przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V** i **LXT 18V**. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów **MAKITA z serii G**, ani **CXT**. Ładowarka została zastąpiona ładowarką **MAKITA DC18RC** o identycznych parametrach i wymiarach. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V. **Aktualnie mamy jeszcze dostępne ostatnie sztuki tej ładowarki na swoim magazynie.**

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)