

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dvp180rt-akumulatorowa-pompa-podcisnienia-18v-5-0ah-do-klimatyzacji-klimatyzacja-klima-p-8150.html>



MAKITA DVP180RT Akumulatorowa Pompa Podciśnienia 18V 5,0Ah (Do klimatyzacji klimatyzacja klima)

Cena **2 711,01 zł brutto**

Dostępność **7 dni roboczych**

Czas wysyłki **7-8 dni roboczych**

Numer katalogowy **DVP180RT**

Producent **MAKITA**

Opis produktu

MAKITA DVP180RT Akumulatorowa pompa podciśnienia 18V 5,0Ah (Do klimatyzacji klimatyzacja klima)

WŁAŚCIWOŚCI

- Wygodna w miejscach, gdzie niedostępne jest zasilanie sieciowe
- Łatwa do transportu dzięki kompaktowym rozmiarom i niewielkiej wadze
- Do 50 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1850
- Wbudowany metalowy filtr siatkowy zapobiega rozpraszaniu oleju pompy próżniowej z kolektora wydechowego
- Otwór spustowy z zaworem pozwala na łatwą wymianę oleju
- Konstrukcja pompy: pompa obrotowa (typ łopatkowy)
- Zawór bezpieczeństwa zapobiega cofaniu się oleju

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania (V): 18
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Pompa: 1-stopniowa pompa obrotowa
- Swobodny wydatek powietrza (l/min): 50
- Próżnia końcowa (Pa): 20
- Prędkość obrotowa silnika (obr./min): 3840
- Pojemność zbiornika oleju (ml): 100 - 115
- Wlot: kielichowy męski 5/16"
- Orientacyjny czas pracy przy zastosowaniu akumulatora danej pojemności:
 - 3,0 Ah - 30 min (BL1830 / BL1830B)
 - 4,0 Ah - 40 min (BL1840 / BL1840B)
 - 5,0 Ah - 50 min (BL1850 / BL1850B)
 - 6,0 Ah - 75 min (BL1860 / BL1860B)
- Wymiary (D x S x W) (mm): 263 x 93 x 172
- Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): 3,5
- Obsługiwane akumulatory (Ah): 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0

ZESTAW ZAWIERA

- DVP180 Akumulatorowa Pompa Podciśnienia
- 1x Akumulator 18V 5,0Ah (BL1850B)
- Ładowarka DC18RC (195584-2)
- Złączka węży wysokociśnieniowego
- Butelka z olejem 150 ml
- Pasek do zawieszenia na ramieniu

- Walizka aluminiowa

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **3840**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **walizka**
Waga [kg]: **3.5**
Wymiary [mm]: **263 x 93 x 172**

Technologia LXT



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **7.2V, 10.8V, 14.4V, 18V i 36V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniwa akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT 18V** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma **MAKITA** wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT 18V

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu

- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy



W skład systemu **MAKITA LXT 18V** wchodzi bardzo wydajne nowoczesne i lekkie akumulatory 18V **MAKITA BL1815** 1.3Ah, **MAKITA BL1815N** 1.5Ah, **MAKITA BL1820** 2.0Ah, **MAKITA BL1820B** 2.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1830** 3.0Ah, **MAKITA BL1830B** 3.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1840** 4.0Ah, **MAKITA BL1840B** 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1850** 5.0Ah, **MAKITA BL1850B** 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1860B** 6.0Ah ze wskaźnikiem naładowania oraz standardowa ładowarka **MAKITA DC18SD**, szybka ładowarka **MAKITA DC18RC**, szybka ładowarka dwuportowa **MAKITA DC18RD** (z wbudowanym portem USB 1.5A przeznaczonym do ładowania smartfonów, tabletów itp.), szybka ładowarka **MAKITA DC18RA** oraz szybka ładowarka **MAKITA DC18RE** przeznaczona do ładowania akumulatorów z serii LXT 14.4V, LXT 18V i CXT 10.8V.

Akumulatory serii LXT 18V

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 1.3Ah (BL1815)



Akumulator **MAKITA BL1815** 1.3Ah z nie do pobicia 15 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 30 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah. Akumulator jest kompatybilny z większością urządzeń systemu LXT 18V.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 1.5Ah (BL1815N)**



Akumulator **MAKITA BL1815N** 1.5Ah z nie do pobicia 15 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 30 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 2.0Ah (BL1820 lub BL1820B ze wskaźnikiem naładowania)**



Akumulator **MAKITA BL1820** 2.0Ah z nie do pobicia 24 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 45 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah. Ta sama waga wielkość co akumulator 1.5Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 3.0Ah (BL1830 lub BL1830B ze wskaźnikiem naładowania)



Akumulator **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah z nie do pobicia 22 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 60 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 4.0Ah (BL1840 lub BL1840B ze wskaźnikiem naładowania)**



Akumulator **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah z nie do pobicia 36 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 90 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 3.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)


Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 5.0Ah (BL1850 lub BL1850B ze wskaźnikiem naładowania)**



Akumulator **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah z nie do pobicia 45 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 110 minut standardową ładowarką MAKITA DC18SD. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 3.0Ah i 4.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 6.0Ah (BL1860B ze wskaźnikiem naładowania)



Akumulator MAKITA **BL1860B** 6.0Ah z nie do pobicia 55 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 130 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Ładowarki serii LXT 18V

Szybka ładowarka **MAKITA DC18RC 7.2 - 18V**



Szybka kompaktowa i lekka ładowarka **MAKITA DC18RC** przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V** i **LXT 18V**. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się

akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA z serii G**, ani **CXT**. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V. Ładowarka **MAKITA DC18RC** w zależności od dostawy może posiadać różne oznaczenia na tabliczce znamionowej (DC18RC S lub DC18RC T), różny kolor osłony złącza ładowania i kolor naklejki na górnej części obudowy.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

Standardowa ładowarka MAKITA DC18SD 7.2 - 18 V



Standardowa kompaktowa i lekka ładowarka **MAKITA DC18SD** przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii LXT 14.4V i LXT 18V. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (30 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (30 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (60 minut), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (90 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (110 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (130 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA z serii G**, ani **CXT**. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V. Ładowarka **MAKITA DC18SD** w zależności od dostawy może posiadać różne oznaczenia na tabliczce znamionowej, różny kolor osłony złącza ładowania i kolor naklejki na górnej części obudowy.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

Szybka dwuportowa ładowarka MAKITA DC18RD 7.2 - 18V z USB



Dwuportowa szybka ładowarka **MAKITA DC18RD** przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V** i **LXT 18V**. Ładowarka posiada dwa niezależne porty do szybkiego ładowania akumulatorów. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA z serii G**, ani **CXT**.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

Szybka dwuportowa ładowarka MAKITA DC18RE 7.2 - 18V i CXT 10.8V - 12V Max



Szybka i kompaktowa

MAKITA DC18RE przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V**, **LXT 18V** i **CXT 10.8V**. Podwójna ładowarka **DC18RE** jest wyposażona w dwa różne gniazda do ładowania akumulatorów i może ładować jeden akumulator w danym czasie. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut), **MAKITA BL1015 / BL1016** (22 minuty), **MAKITA BL1020B / BL1021B** (30 minut), **MAKITA BL1040B / BL1041B** (60 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie nie obsługuje akumulatorów serii MAKITA z serii G. Ładowarka mieści się do większości standardowych walizek lub walizek systemowych przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Szybka ładowarka MAKITA DC18RA 7.2 - 18V



Szybka i kompaktowa

MAKITA DC18RA przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V** i **LXT 18V**. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów **MAKITA z serii G**, ani **CXT**. Ładowarka została zastąpiona ładowarką **MAKITA DC18RC** o identycznych parametrach i wymiarach. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii **LXT 18V**. **Aktualnie mamy jeszcze dostępne ostatnie sztuki tej ładowarki na swoim magazynie.**

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)