

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-fs4000x2-wkretarka-wysokoobrotowa-do-regipsow-plyt-gipsowych-osb-przystawka-570w-4000-obrmin-p-12319.html>



## MAKITA FS4000X2 wkrętarka wysokoobrotowa do regipsów płyt gipsowych OSB + przystawka 570W 4000 obr/min

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>1 210,00 zł brutto</b>                                      |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>FS4000X2</b>                                                |
| Producent        | <b>MAKITA</b>                                                  |

### Opis produktu

MAKITA FS4000X2 wkrętarka wysokoobrotowa do regipsów płyt gipsowych OSB + przystawka

### WŁAŚCIWOŚCI

- Mocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych, konstrukcji metalowych lub drewnianych
- Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem
- Obudowa przekładni z wytrzymałego materiału ABS, dla obniżenia wagi
- Szybkowymienne ogranicznik głębokości
- Beznarzędziowa wymiana bitu
- Otwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas pracy przy podłożu
- Uchwyt na bit oraz ogranicznik głębokości
- Świetna, kompaktowa, prosta konstrukcja umożliwia łatwy i wygodny chwyt narzędzia
- Pozwala na zablokowanie wyłącznika do pracy ciągłej
- Plastikowa obudowa przekładni wpływa na niską wagę, która wynosi jedynie 1.3 kg
- W komplecie z przystawką na taśmy z wkrętami do płyt K/G (karton-gips)
- Do przystawki należy stosować bit o nr katalogowym 199155-7

### DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 2.5 A
- Moc znamionowa: 570 W
- Mocowanie: sześciokątny 6.35mm - 1/4" HEX
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 4000 obr/min
- Waga (EPTA): 1.3 kg
- Wkręty do szybkiego montażu: do 5 mm
- Wymiary: 269 mm x 65 mm x 192 mm

### Hałas i vibracje:

- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu vibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom mocy akustycznej: 93 dB(A)

- Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)
- Poziom wibracji przy wkręcaniu: 2.5 m/s<sup>2</sup> lub poniżej

## ZESTAW ZAWIERA

- Wkrętarka FS4000
- Ogranicznik głębokości (158875-2)
- Uchwyt z magnesem stałym (784811-8)
- Końcówka wkrętakowa PH2 (784261-7)
- Przystawka do taśm z wkrętami (199146-8)
- Bit PH do przystawki (199155-7)
- Polska karta gwarancyjna
- Polska instrukcja obsługi

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **570**

Prędkość obrotowa [rpm]: **4000**

Typ mocowania: **HEX 1/4 cala**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **nie**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.3**

Wymiary [mm]: **269 x 65 x 192**