FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:45

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/makita-fs4300-wkretarka-wysokoobrotowa-do-regipsow-plyt-gipsowych-osb-570w-4000-obrmin-p-1331.html



MAKITA FS4300 wkrętarka wysokoobrotowa do regipsów płyt gipsowych OSB 570W 4000 obr/min

Cena	**689,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**FS4300**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

MAKITA FS4300 wkrętarka wysokoobrotowa do regipsów płyt gipsowych OSB

WŁAŚCIWOŚCI

- Mocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych, konstrukcji metalowych lub drewnianych
- Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem
- Mocna obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
- Szybkowymienny ogranicznik głębokości
- Otwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas pracy przy podłożu
- Uchwyt na bit oraz ogranicznik głębokości
- Ciche sprzęgło

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 2.5 A
- Moc znamionowa: 570 W
- Mocowanie: sześciokątny 6.35mm - 1/4" HEX
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 4000 obr/min
- Waga (EPTA): 1.4 kg
- Zdolność wkręcania: Wkręty samogwintujące: do 6 mm
- Zdolność wkręcania: Wkręty do szybkiego montażu: do 5 mm
- Wymiary: 279 mm x 65 mm x 192 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
- Poziom mocy akustycznej: 93 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)
- Poziom wibracji przy wkręcaniu: 2.5 m/s2 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

- Wkrętarka FS4000
- Ogranicznik głębokości (158875-2)
- Uchwyt z magnesem stałym (784811-8)
- Końcówka wkrętakowa PH2 (784261-7)
- Polska karta gwarancyjna
- Polska instrukcja obsługi

Typ zasilania: **elektryczne**
Moc [W]: **570**
Prędkość obrotowa [rpm]: **4000**
Typ mocowania: **HEX 1/4 cala**
Regulacja obrotów: **tak**
Dodatkowy uchwyt: **nie**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **1.4**
Wymiary [mm]: **279 x 65 x 192**