

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ga5030r-szlifierka-katowa-125mm-720w-bardzo-mala-lekka-18-kg-wolny-start-anty-restart-5x-e-03040-tarcza-tnaca-10x125mm-p-16115.html>



MAKITA GA5030R szlifierka kąтова 125mm 720W - bardzo mała, lekka 1.8 kg wolny start, anty restart + 5x E-03040 tarcza tnąca 1.0x125mm

Cena **334,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **SET101093**

Opis produktu

MAKITA GA5030R szlifierka kąтова 125mm 720W wolny start, anty restart + 5x E-03040 tarcza tnąca 1.0x125mm do metalu, stali nierdzewnej, INOXu

Bardzo kompaktowy i ergonomiczny kształt, lekka szlifierka kąтова pozwalająca na szlifowanie w trudniej dostępnych miejscach. Średnica korpusu jest tak mała, że umożliwia bezproblemowy i pewny chwyt jedną ręką. Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Silnik 720W ze zwiększoną odpornością na ciepło. Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami. Wymiary przekładni kąkowej pozwalają na całkowite wykorzystanie tarczy szlifierskiej.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo kompaktowy i ergonomiczny kształt, lekka szlifierka kąтова pozwalająca na szlifowanie w trudniej dostępnych miejscach
- Średnica korpusu jest tak mała, że umożliwia bezproblemowy i pewny chwyt jedną ręką
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Mała obudowa przekładni
- Silnik 720W ze zwiększoną odpornością na ciepło
- Zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°
- Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- Wymiary przekładni kąkowej pozwalają na całkowite wykorzystanie tarczy szlifierskiej

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
 - Rodzaj zasilania: elektryczne
 - Napięcie: 230 - 240 V
 - Częstotliwość: 50 - 60 Hz
 - Prąd: 3.2 A
- Moc znamionowa: 720 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Maksymalna grubość ściernicy: 6.4 mm
- Wymiary (D x S x W): 266 mm x 128 mm x 103 mm
- Waga (EPTA): 1.91 - 3.06 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Hałas i vibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni: 8.5 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowani krążkami ściernymi: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kątowna 125mm 720W GA5030R
 - Osłona tarczy (123099-9 / 123099-1)
 - Uchwyt boczny (153489-2)
 - Kołnierz mocujący (224415-9)
 - Klucz do nakrętek czołowych (782423-1)
 - Tarcza szlifierska do metalu 6 mm
 - 5x E-03040 tarcza tnąca 1.0 mm do metalu, stali nierdzewnej, INOXu
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **720**

Prędkość obrotowa [rpm]: **11000**

Regulacja obrotów: **nie**

Łagodny rozruch: **nie**

Średnica tarczy [mm]: **125**

Średnica otworu tarczy [mm]: **22.23**

Gwint wrzeciona: **M14**

System tłumienia drgań: **nie**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.8**

Wymiary [mm]: **266**