

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ga5040c-szlifierka-katowa-125mm-1400w-regulacja-obrotow-sjs2-anty-restart-lagodny-rozruch-5x-b-51655-tarcza-tnaco-szlifujaca-2w1-22x125mm-p-16120.html>



MAKITA GA5040C szlifierka kąтова 125mm 1400W regulacja obrotów SJS2 anty-restart łagodny rozruch + 5x B-51655 tarcza tnąco- szlifująca 2w1 2.2x125mm

Cena **933,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **SET101098**

Opis produktu

MAKITA GA5040C szlifierka kąтова 125mm 1400W z regulacją obrotów 2800 - 11000 obr/min z systemem tłumienia drgań SJS2, anty-restart, łagodny rozruch + 5x B-51655 tarcza tnąco-szlifująca 2w1 2.2x125mm

WŁAŚCIWOŚCI

- System SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji
- Nowa, wytrzymała konstrukcja obudowy przekładni
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu urządzenia
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Potencjometr regulacji służy też jako kontrolka powiadamiająca po odcięciu napięcia o ponownym jego powrocie.
- Płynna regulacja obrotów

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 1400 W
- Prędkość obrotów na biegu jałowym: 2800 - 11000 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Gwint wrzeciona: M14 x 2
- Wymiary (DxSxW): 303 x 140 x 116 mm
- Ciężar: 2,5 kg

WYPOSAŻENIE

- Osłona tarczy szlifierskiej 125mm: 123145-8
- Uchwyt boczny: 153489-2
- Kołnierz mocujący: 224415-9
- Nakrętka kołnierza: 224554-5
- Klucz: 782407-9
- Tarcza szlifierska do metalu 125x6mm: D-18465
- 5x B-51655 tarcza tnąco-szlifująca 2w1 2.2x125mm
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **1400**

Prędkość obrotowa [rpm]: **11000**
Regulacja obrotów: **tak**
Łagodny rozruch: **tak**
Średnica tarczy [mm]: **125**
Średnica otworu tarczy [mm]: **22.23**
Gwint wrzeciona: **M14**
System tłumienia drgań: **tak**
Dodatkowy uchwyt: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **2.5**
Wymiary [mm]: **303 x 140 x 116**