

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ga5050r-szlifierka-katowa-125mm-1300w-m14-11000-obrmin-wlaczni-lopatkowy-anty-restart-lagodny-rozruch-uchyt-do-linki-zabezpieczajacej-p-13628.html>



MAKITA GA5050R szlifierka kątowa 125mm 1300W M14 11000 obr/min włącznik łopatkowy anty- restart łagodny rozruch uchwyt do linki zabezpieczającej

Cena	480,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	GA5050R
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA GA5050R szlifierka kątowa 125mm 1300W M14 anty-restart łagodny rozruch

WŁAŚCIWOŚCI

- Ergonomicznie zaprojektowany duży włącznik łopatkowy dla łatwej obsługi
- Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań
- Zintegrowany uchwyt do mocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem
- Kąt uchwyty boczny do obudowy przekładni: 110°
- Obudowa przekładni została przeprojektowana, aby zapobiec pęknięciu mechanizmu blokującego wał
- Przycisk blokujący o dużym rozmiarze umożliwia wygodne blokowanie wału nawet w grubej rękawicy
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki, zapewnia mniejsze zmęczenie rąk i lepszą kontrolę nad maszyną
- Nowa beznarzędziowa osłona tarczy pozwala na wygodne dostosowanie kąta a także szybkie i łatwe montowanie i zdejmowanie osłony tarczy
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Funkcja łagodnego rozruchu

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 6 A
- Moc znamionowa: 1300 W
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Gwint wrzeciona: M14x2
- Typ włącznika: włącznik łopatkowy
- Funkcja blokady włącznika: Nie
- Uchwyt do mocowania linki zabezpieczającej: Tak
- Maksymalna grubość ściernicy: 7.2 mm
- Wymiary (D x S x W): 325 mm x 140 mm x 117 mm
- Waga: 2.5 - 2.8 kg

- Długość przewodu: 2.5 m
- Anty-restart: Tak
- Łagodny rozruch: Tak

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni ze standardowym uchwytem bocznym: 7.5 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni z antywibracyjnym uchwytem bocznym: 8.5 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi ze standardowym uchwytem bocznym: 2.5 m/s² lub poniżej
- Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi z antywibracyjnym uchwytem bocznym: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kątowna GA5050R
 - Kołnierz mocujący
 - Nakrętka kołnierza
 - Beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej 125mm
 - Antywibracyjny uchwyt boczny (158237-4)
 - Klucz do nakrętki kontruującej (197610-3)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1300**

Prędkość obrotowa [rpm]: **11000**

Regulacja obrotów: **nie**

Średnica tarczy [mm]: **125**

Średnica otworu tarczy [mm]: **22.23**

Gwint wrzeciona: **M14**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.5**

Wymiary [mm]: **325 x 140 x 117**