

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ga5080rx02-szlifierka-katowa-125mm-1400w-x-lock-sjs-lagodny-rozruch-antyrestart-p-14587.html>



MAKITA GA5080RX02 szlifierka kątowa 125mm 1400W X-LOCK SJS łagodny rozruch antyrestart

Cena	579,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	GA5080RX02
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA GA5080RX02 szlifierka kątowa 125mm 1400W X-LOCK SJS

WŁAŚCIWOŚCI

- Szlifierka kątowa z tarczą o średnicy 125 mm i mocy 1400 W
- System mocowania tarczy typu X-lock
- Głębokość cięcia z tarczą tnącą - 31 mm
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodny rozruch, dla ochrony przekładni zębatej
- Stabilizujący układ elektroniczny pozwalający na zachowanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej
- Urządzenie wymaga zastosowania tarcz z systemu X-LOCK. Urządzenie nie współpracuje ze standardowymi tarczami.

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 1400 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 12000 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: X-LOCK
- Maksymalna grubość ściernicy: 6.0 mm
- Gwint wrzeciona: X-LOCK
- Typ włącznika: włącznik suwakowy
- Funkcja blokady włącznika: Tak
- Łagodny rozruch: Tak
- Wymiary (D x S x W): 309 mm x 141 mm x 113 mm
- Waga (EPTA): 2.5 - 3.6 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni ze standardowym uchwytem bocznym: 7.9 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kątowa GA5080R
- Beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej 125mm (347618-9)
- Uchwyt boczny (153489-2)
- Zestaw osłon p/pyłowych (193903-6)
- Tarcza szlifierska 125 mm X-LOCK (E-00402)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie wymaga zastosowania tarcz z systemu X-LOCK. Urządzenie nie współpracuje ze standardowymi tarczami.

Typ zasilania: **elektryczne**

Prędkość obrotowa [rpm]: **12000**

Regulacja obrotów: **nie**

Łagodny rozruch: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **125**

Średnica otworu tarczy [mm]: **X-LOCK**

Grubość tarczy [mm]: **6.0**

Gwint wrzeciona: **X-LOCK**

Szybka wymiana tarczy: **tak**

Wyłącznik łopatkowy: **nie**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.5**

Wymiary [mm]: **309 x 141 x 113**