

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ga5092x01-szlifierka-katowa-125mm-m14-1900w-aft-sjsii-lagodny-rozruch-anty-restart-p-17141.html>



MAKITA GA5092X01 Szlifierka kątowna 125mm M14 1900W AFT SJSII łagodny rozruch anty-restart

Cena	954,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	GA5092X01
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA GA5092X01 Szlifierka kątowna 125mm M14 1900W AFT SJSII łagodny rozruch anty-restart

MAKITA GA5093X01 to kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kątowna o mocy 1900W z tarczą 125 mm. Szlifierka kątowna o wysokiej wytrzymałości, z technologią AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Posiada system SJS II, stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji oraz włącznik ślizgowy. Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Posiada też funkcję łagodnego rozruchu. Beznarzędziowa osłona tarczy pozwalająca na szybką i łatwą regulację kąta oraz jej montaż / demontaż. Uchwyt boczny z możliwością zamontowania po obu stronach obudowy przekładni. Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki.

WŁAŚCIWOŚCI

- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Funkcja wolnego rozruchu
- Kontrola stałej prędkości automatycznie dostarcza dodatkową moc do silnika, aby utrzymać prędkość pod obciążeniem i wykonać najtrudniejsze zadania
- Podwójna izolacja
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)

DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy: 125 mm
- Moc znamionowa: 1900W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 11500min
- Maks. głębokość cięcia: 31 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Otwór taraczy: 22,23 mm
- Funkcja "anty-restart: tak
- Waga bez kabla (EPTA): 2,6 - 3,8 kg
- Wymiary (D x S x W): 326x140x123 mm
- Waga: 2,18 kg
- Przewód zasilający: 4,0 m

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji (3 osie), szlifowanie: 2,7 - 2,8 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kątowna 125mm GA5092
- Beznarzędziowa osłona tarczy: 141P46-4
- Uchwyt boczny do szlifierki kątownej: 194514-0
- Przystawka osłony tarczy do cięcia: 199710-5
- Kołnierz wewnętrzny: 224447-6
- Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm: 224485-8
- Klucz 35 do nakrętek czołowych: 782034-2
- Tarcza szlifierska do metalu i stali nierdzewnej 125mm: A-80656

Moc [W]: **1900**

Prędkość obrotowa [rpm]: **11500**

Łagodny rozruch: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **125**

Średnica otworu tarczy [mm]: **22.23**

Gwint wrzeciona: **M14**

System tłumienia drgań: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.8**

Wymiary [mm]: **326x140x123**