

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ga5094-szlifierka-katowa-125mm-m14-1900w-aft-sjsii-lagodny-rozruch-p-17138.html>

MAKITA GA5094 Szlifierka kątowna 125mm M14 1900W AFT SJSII łagodny rozruch

Cena	999,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	GA5094
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA GA5094 Szlifierka kątowna 125mm M14 1900W AFT SJSII łagodny rozruch

MAKITA GA5094 to kompaktowa i ergonomiczna szlifierka kątowna o mocy 1900W z tarczą 125 mm. Szlifierka kątowna o wysokiej wytrzymałości, z technologią AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Posiada system SJS II, stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji. Wyposażony w duży włącznik spustowy. Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Posiada też funkcję łagodnego rozruchu. Beznarzędziowa osłona tarczy pozwalająca na szybką i łatwą regulację kąta oraz jej montaż / demontaż. Uchwyt boczny z możliwością zamontowania po obu stronach obudowy przekładni. Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki. Wyposażona w hamulec mechaniczny.

WŁAŚCIWOŚCI

Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
Technologia (AFT) Active Feedback Sensing Technology - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
Podwójna izolacja
Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego
Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)
Regulacja obrotów

DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy: 125 mm
- Moc znamionowa: 1900W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 11500min
- Maks. głębokość cięcia: 31 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Otwór tarczy: 22,23 mm
- Funkcja "anty-restart: tak
- Waga bez kabla (EPTA): 2,9 - 4,0 kg
- Wymiary (D x S x W): 349x140x129 mm
- Waga: 2,44 kg
- Przewód zasilający: 4,0 m

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)

- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji (3 osie), szlifowanie: 3,0 - 3,3 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kątowna 125 mm GA5094
- Beznarzędziowa osłona tarczy: 141P46-4
- Uchwyt boczny do szlifierki kątownej: 194514-0
- Przystawka osłony tarczy do cięcia: 199710-5
- Kołnierz wewnętrzny: 224447-6
- Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm: 224485-8
- Klucz 35 do nakrętek czołowych: 782034-2
- Tarcza szlifierska do metalu i stali nierdzewnej 125mm: A-80656

Moc [W]: **1900**

Prędkość obrotowa [rpm]: **11500**

Łagodny rozruch: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **125**

Średnica otworu tarczy [mm]: **22.23**

Gwint wrzeciona: **M14**

System tłumienia drgań: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.8**

Wymiary [mm]: **326x140x123**