

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ga9070x1-szlifierka-katowa-230mm-2800w-aft-anty-restart-hamulec-przestawny-uchwyt-lagodny-rozruch-p-14921.html>



MAKITA GA9070X1 szlifierka kątowa 230mm 2800W AFT anty- restart hamulec przestawny uchwyt łagodny rozruch

Cena	999,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	GA9070X1
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA GA9070X1 szlifierka kątowa 230mm 2800W

WŁAŚCIWOŚCI

- Szlifierka kątowa do ciężkich zastosowań o mocy 2800W oraz z tarczą 230 mm
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- Zwiększona trwałość silnika
- Szczotki węglowe o zwiększonej długości w celu wydłużenia czasu pracy pomiędzy wymianami
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Rękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi wibracje dla lepszego komfortu pracy
- Przestawny tylny uchwyt lewo/prawo o 90°
- Zwiększona odporność włącznika na zanieczyszczenia
- Przeprojektowana blokada wrzeciona, ułatwiająca wymianę tarczy
- Przezroczysta osłona tabliczki znamionowej urządzenia, ochraniająca ją przed uszkodzeniami
- Po zastosowaniu odpowiedniej osłony, możliwość odsysania pyłu przy pomocy odkurzacza (opcja)

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 13 A
- Moc znamionowa: 2800 W
- Średnica tarczy: 230 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Maksymalna grubość ściernicy: 6.5mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6600 obr/min
- Typ włącznika: włącznik łopatkowy
- Funkcja blokady włącznika: Tak
- Ochrona przed odrzutem: Tak
- Hamulec elektryczny: Tak
- Łagodny rozruch: Tak
- Wymiary (D x S x W): 506 mm x 250 mm x 146 mm

- Waga (EPTA): 6.3 - 8.5 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni ze standardowym uchwytem bocznym: 4.9m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni z antywibracyjnym uchwytem bocznym: 4.8m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi ze standardowym uchwytem bocznym: 2.5 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi z antywibracyjnym uchwytem bocznym: 2.6 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kątowna GA9070
- Osłona tarczy szlifierskiej 230mm (154672-4)
- Antywibracyjny uchwyt boczny (162264-5)
- Kołnierz mocujący (224447-6)
- Nakrętka kołnierza (224485-8)
- Klucz do nakrętki kontrującej 35
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **2800**

Prędkość obrotowa [rpm]: **6600**

Regulacja obrotów: **nie**

Łagodny rozruch: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **230**

Średnica otworu tarczy [mm]: **22.23**

Grubość tarczy [mm]: **6.5**

Gwint wrzeciona: **M14**

Wyłącznik łopatkowy: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **6.3**

Wymiary [mm]: **506 x 250 x 146**