

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hg6030k-opalarka-1800w-50c-300c-600c-w-walizce-z-akcesoriami-250-lmin-500-lmin-p-11513.html>



MAKITA HG6030K opalarka 1800W 50°C / 300°C / 600°C w walizce z akcesoriami (250 l/min / 500 l/min)

Cena	414,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	HG6030K
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HG6030K opalarka 1800W 50°C / 300°C / 600°C w walizce z akcesoriami

WŁAŚCIWOŚCI

- Moc grzewcza regulowana wygodnym w obsłudze przełącznikiem ślizgowym - do wyboru 50° (tryb chłodzenia), 300° oraz 600°
- Szczególnie lekkie narzędzie do: suszenia, rozmrażania, usuwania starego lakieru, nakładanie oklein krawędziowych, obkurczanie osłon termokurczliwych, usuwanie farby, usuwania naklejek i różnych powłok a także do lutowania, spawania i usuwania siedlisk insektów
- Średnica dyszy - 34,5 mm
- Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
- Silnik położony pod kątem prostym względem strumienia gorącego powietrza zabezpieczony jest w ten sposób przed zanieczyszczeniami
- Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa
- Obudowa wyprofilowana w sposób umożliwiający odstawienie
- Zastosowanie na 1 biegu:
 - Chłodzenie gorących części
 - Chłodzenie urządzenia przed wymianą dyszy
- Zastosowanie na 2 biegu:
 - Suszenie farb i lakierów
 - Usuwanie naklejek
 - Powlekanie woskiem i usuwanie go
 - Suszenie drewna przed piłowaniem
- Obkurczanie folii termokurczliwych z PVC i rurek termokurczliwych
- Odmrażanie rur
- Zastosowanie na 3 biegu:
 - Spawanie tworzyw termoplastycznych
 - Gięcie rur i arkuszy z tworzyw termoplastycznych
 - Luzowanie zardzewiałych lub mocno dokręconych śrub i nakrętek
- Usuwanie farb i lakierów
- Lutowanie połączeń rurowych
- Zastosowanie dołączonych do zestawu dysz:
 - Dysza redukcyjna: Spawanie, obkurczanie osłon termokurczliwych (ciepło skupione na małej powierzchni)
 - Dysza szerokoszczelinowa: Suszenie, odmrażanie (ciepło rozproszone na powierzchni o dużej szerokości)
 - Dysza ochronna do szkła: Ochrona szyb okiennych podczas usuwania farby z ram
 - Dysza reflektorowa: Lutowanie rur
- Dostarczana w walizce

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 220 - 240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc znamionowa: 1800 W
- Temperatura strumienia powietrza: Tryb chłodzenia: 50 °C
- Temperatura strumienia powietrza: Niska moc: 300 °C
- Temperatura strumienia powietrza: Wysoka moc: 600 °C
- Przepływ powietrza: Tryb chłodzenia: 250 l/min
- Przepływ powietrza: Niska moc: 250 l/min
- Przepływ powietrza: Wysoka moc: 500 l/min
- Wymiary (D x S x W): 233 mm x 80 mm x 208 mm
- Waga (EPTA): 0.57 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Opalarka HG6030K
- Dysza redukcyjna o średnicy 20 mm
- Dysza szerokorowkowa
- Dysza ochronna do szkła
- Dysza reflektorowa
- Walizka transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1800**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **0.57**

Wymiary [mm]: **233 x 80 x 208**