

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hg6031vk-opalarka-1800w-50c-600c-w-walizce-z-akcesoriami-250-lmin-500-lmin-p-11403.html>



MAKITA HG6031VK opalarka 1800W 50°C-600°C w walizce z akcesoriami (250 l/min / 500 l/min)

Cena	442,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	HG6031VK
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HG6031VK opalarka 1800W 50°C-600°C w walizce z akcesoriami

WŁAŚCIWOŚCI

- Moc grzewcza regulowana pokrętką w zakresie od 50° do 600° (9 trybów)
- 2 tryby ustawienia przepływu powietrza ustawiane za pomocą przełącznika ślizgowego
- Szeroki wybór akcesoriów opcjonalnych
- Średnica dyszy - 34,5 mm
- Opalarka jest przeznaczona do usuwania farb, lutowania rur, obkurczania materiałów z PVC, spawania i gięcia tworzyw termoplastycznych, a także do osuszania i odmrażania
- Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
- Silnik położony pod kątem prostym względem strumienia gorącego powietrza zabezpieczony jest w ten sposób przed zanieczyszczeniami
- Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa
- Obudowa wyprofilowana w sposób umożliwiający odstawienie
- Zastosowanie na 1 biegu:
 - Suszenie farb i lakierów
 - Usuwanie naklejek
 - Powlekanie woskiem i usuwanie go
 - Suszenie drewna przed piłowaniem
 - Obkurczanie folii termokurczliwych z PVC i rurek termokurczliwych
 - Odmrażanie rur
- Zastosowanie na 2 biegu:
 - Spawanie tworzyw termoplastycznych
 - Gięcie rur i arkuszy z tworzyw termoplastycznych
 - Luzowanie zardzewiałych lub mocno dokręconych śrub i nakrętek
 - Usuwanie farb i lakierów
 - Lutowanie połączeń rurowych
- Zastosowanie dołączonych do zestawu dysz:
 - Dysza redukcyjna: Spawanie, obkurczanie osłon termokurczliwych (ciepło skupione na małej powierzchni)
 - Dysza szerokoszczelinowa: Suszenie, odmrażanie (ciepło rozproszone na powierzchni o dużej szerokości)
 - Dysza ochronna do szkła: Ochrona szyb okiennych podczas usuwania farby z ram
 - Dysza reflektorowa: Lutowanie rur
- Dostarczana w walizce

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 1800 W
- Temperatura strumienia powietrza:
 - 1 Bieg: 50 - 400 °C
 - 2 Bieg: 100 - 600 °C

- Przepływ powietrza:
- 1 Bieg: 250 l/min
- 2 Bieg: 500 l/min
- Wymiary (D x S x W): 257 mm x 85 mm x 206 mm
- Waga (EPTA): 0.67 kg
- Długość przewodu: 2 m
- Klasa ochrony elektrycznej: II

ZESTAW ZAWIERA

- Opalarka HG6031VK
- Dysza redukcyjna o średnicy 20 mm
- Dysza szerokoszczelinowa
- Dysza ochronna do szkła
- Dysza reflektorowa
- Walizka transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1800**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **0.67**

Wymiary [mm]: **257 x 85 x 206**