

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hg6531ck-opalarka-2000w-50c-650c-w-walizce-z-akcesoriami-250-lmin-500-lmin-p-11772.html>

MAKITA HG6531CK opalarka 2000W 50°C-650°C w walizce z akcesoriami (250 l/min / 500 l/min)

Cena	805,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HG6531CK
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HG6531CK opalarka 2000W 50°C-650°C w walizce z akcesoriami (250 l/min / 500 l/min)

WŁAŚCIWOŚCI

- Moc grzewcza regulowana elektronicznie w zakresie od 50°C do 600°C
- 2 tryby ustawienia przepływu powietrza ustawiane za pomocą przełącznika ślizgowego
- Szeroki wybór akcesoriów opcjonalnych
- Średnica dyszy - 34,5 mm
- Opalarka jest przeznaczona do usuwania farb, lutowania rur, obkurczania materiałów z PVC, spawania i gięcia tworzyw termoplastycznych, a także do osuszania i odmrażania
- Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
- Silnik położony pod kątem prostym względem strumienia gorącego powietrza zabezpieczony jest w ten sposób przed zanieczyszczeniami
- Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa
- Obudowa wyprofilowana w sposób umożliwiający odstawienie
- Zastosowanie na 1 biegu:
- Schładzanie strumieniem powietrza o temperaturze ok 50°C
- Zastosowanie na 2 biegu:
- Obkurczanie
- Formowanie
- Suszenie farby
- Spawanie folii podłogowej
- Spawanie tworzyw termoplastycznych (PPEPDM, HDPE, PP, PCV-U, ABS, PC)
- Gięcie rur i arkuszy z tworzyw termoplastycznych
- Luzowanie zardzewiałych lub mocno dokręconych śrub i nakrętek
- Usuwanie farb i lakierów
- Lutowanie połączeń rurowych
- Zastosowanie dołączonych do zestawu dysz:
- Dysza ochronna do szkła: ochrona szyb okiennych podczas usuwania farby z ram
- Dysza szerokorowkowa: suszenie, odmrażanie (ciepło rozproszone na powierzchni o dużej szerokości)
- Dysza reflektorowa: lutowanie rur
- Dysza redukcyjna 20mm: spawanie, obkurczanie osłon termokurczliwych (ciepło skupione na małej powierzchni)
- Dysza spawalnicza zakładkowa: spawanie
- Dysza reflektorowa do tulei lutowniczych (koszułek termokurczliwych): obkurczanie osłon termokurczliwych
- Dysza spawalnicza: spawanie
- Dostarczana w walizce

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 220 - 240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc znamionowa: 2000 W
- Temperatura strumienia powietrza: 1 Bieg: 50°C
- Temperatura strumienia powietrza: 2 Bieg: 50 - 650 °C
- Przepływ powietrza: 1 Bieg: 200 - 550 l/min
- Przepływ powietrza: 2 Bieg: 200 - 550 l/min
- Wymiary (D x S x W): 257 mm x 85 mm x 206 mm
- Waga (EPTA): 0.71 kg
- Długość przewodu: 2 m
- Klasa ochrony elektrycznej: II

ZESTAW ZAWIERA

- Opalarka HG6531CK
- Dysza ochronna do szkła (PR00000028)
- Dysza szerokorowkowa (PR00000029)
- Dysza reflektorowa (PR00000030)
- Dysza redukcyjna 20mm (PR00000031)
- Dysza spawalnicza zakładkowa (PR00000032)
- Dysza reflektorowa do tulei lutowniczych (PR00000033)
- Dysza spawalnicza (PR00000034)
- Wałek dociskowy (P-71504)
- Walizka transportowa (PR00000123)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **2000**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **0.71**

Wymiary [mm]: **257 x 85 x 206**