

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hm001gz02-body-akumulatorowy-mlot-udarowy-sds-max-xgt-40v-max-94j-avt-aws-blcd-xpt-soft-no-load-p-14294.html>



MAKITA HM001GZ02 BODY akumulatorowy młot udarowy SDS- Max XGT 40V Max 9.4J AVT AWS BLDC XPT Soft No Load

Cena	2 250,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HM001GZ02
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HM001GZ02 BODY akumulacyjny młot udarowy SDS-Max XGT 40V Max 9.4J AVT

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowy młot udarowy do ciężkich zastosowań, z uchwytem SDS-MAX, zasilany akumulatorem 40V max XGT, o parametrach zbliżonych do sieciowego modelu HM0871C
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania
- System Soft No Load
- Wysoka moc oraz kompaktowa budowa
- 5-stopniowa regulacja maksymalnej częstotliwości uderzeń pokrętełm nastawczym oraz płynna regulacja spustem włącznika na każdym z nich
- 12 - pozycyjne przestawianie dłuta (co 30°)
- Stabilizujący układ elektroniczny zapewnia stałą częstotliwość uderzeń pod obciążeniem
- Dźwignia pozwalająca na zablokowanie/odblokowanie spustu włącznika
- Uchwyt narzędziowy SDS-MAX
- Funkcja łagodnego rozruchu
- Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego (opcja)
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 2650 ud/min
- Energia uderu (EPTA): 9.4 J
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-Max
- Długość całkowita:
- Z akumulatorem 2.0Ah / 2.5Ah: 481 mm
- Z akumulatorem 4.0Ah: 496 mm
- Z akumulatorem 5.0Ah: 516 mm
- Wymiary (D x S x W): 516 mm x 113 mm x 280 mm

- Waga (EPTA): 6.3 - 7.1 kg
- Waga z akumulatorem 2.0Ah / 2.5Ah: 6.3 kg
- Waga z akumulatorem 4.0Ah: 6.8 kg
- Waga z akumulatorem 5.0Ah: 7.1 kg
- Rodzaj udaru: elektropneumatyczny

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)
- Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 5.5 m/s²
- Poziom wibracji przy podkuwaniu z rękojeścią boczną: 6.0 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młot udarowy SDS-Max HM001G
- Uchwyt boczny prętowy (135332-7)
- Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198900-7)
- Smar do wiertel i dłut 100ml (198993-4)
- Szmatka (443122-7)
- Walizka z tworzywa (821838-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecany jest akumulator BL4040 lub BL4050F.

Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera możliwe jest zasilanie urządzenia z plecaka zasilającego PDC01 lub PDC1200.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Typ mocowania: **SDS Max**

Udar: **tak**

Max. liczba ударов [min-1]: **2650**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **9.4**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **6.3**

Wymiary [mm]: **516 x 113 x 280**