

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hm1502-wyburzeniowy-mlot-udarowy-hex-28-6mm-491j-1850w-28mm-hex-p-14307.html>



MAKITA HM1502 wyburzeniowy młot udarowy HEX 28,6mm 49.1J 1850W (28mm HEX)

Cena	4 700,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HM1502
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HM1502 wyburzeniowy młot udarowy HEX 28,6mm 49.1J

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka moc i niski poziom wibracji
- Rękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360°
- Szczotki węglowe z funkcją automatycznego odłączenia
- Kontrolka sygnalizacyjna informująca o konieczności wymiany szczotek węglowych
- Uchwyt narzędziowy sześciokątny 28,6 mm
- Włącznik ślizgowy
- Kontrolka sygnalizująca włączenie urządzenia
- Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego (opcja)
- Dostarczany w walizce z kółkami ułatwiającymi transport

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 8.2 A
- Moc znamionowa: 1850 W
- Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 1300 ud/min
- Energia uderu (EPTA): 49.1 J
- Uchwyt narzędziowy typu: sześciokąt 28.6 mm (28mm HEX)
- Funkcja łagodnych obrotów bez obciążenia: Nie
- Długość całkowita: 809 mm
- Wymiary (D x S x W): 809 mm x 130 mm x 266 mm
- Waga (EPTA): 19.7 kg
- Rodzaj uderu: elektropneumatyczny
- Klasa bezpieczeństwa: II

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.79 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 105 dB(A)

- Poziom wibracji przy podkuwaniu: 14.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młot udarowy HEX 28,6mm HM1502
- Uchwyt boczny
- Szpic 400 mm
- Walizka z kółkami
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Narzędzie jest przeznaczone do podkuwania w betonie, cegle, kamieniu i asfalcie oraz do wbijania i zagęszczania z użyciem odpowiednich akcesoriów.

Narzędzie wolno podłączać tylko do źródeł zasilania o napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Można je zasiląć wyłącznie jednofazowym prądem przemiennym. Narzędzie ma podwójną izolację, dlatego też można je zasilać z gniazda elektrycznego bez uziemienia.

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1850**

Typ mocowania: **HEX 28**

Udar: **tak**

Max. liczba ударów [min-1]: **1300**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **49.1**

Łagodny rozruch: **nie**

System tłumienia drgań: **nie**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **19.7**

Wymiary [mm]: **809 x 130 x 266**