

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hm1511-wyburzeniowy-mlot-udarowy-hex-30mm-489j-avt-soft-no-load-30mm-hex-p-14308.html>



## MAKITA HM1511 wyburzeniowy młot udarowy HEX 30mm 48.9J AVT Soft No Load (30mm HEX)

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>5 998,00 zł brutto</b>                                  |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                           |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>HM1511</b>                                              |
| Producent        | <b>MAKITA</b>                                              |

### Opis produktu

### MAKITA HM1511 wyburzeniowy młot udarowy HEX 30mm 48.9J

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka moc i niski poziom wibracji
- Technologia Antywibracyjna AVT
- System Soft No Load
- Rękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360°
- Szczotki węglowe z funkcją automatycznego odłączenia
- Kontrolka sygnalizacyjna informująca o konieczności wymiany szczotek węglowych
- Uchwyt narzędziowy sześciokątny 30 mm
- Włącznik ślizgowy
- Kontrolka sygnalizująca włączenie urządzenia
- Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego (opcja)
- Dostarczany w walizce z kółkami ułatwiającymi transport

#### DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 8.2 A
- Moc znamionowa: 1850 W
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 1300 ud/min
- Energia uderzenia (EPTA): 48.9 J
- Uchwyt narzędziowy typu: sześciokąt 30 mm (30mm HEX)
- Funkcja łagodnych obrotów bez obciążenia: Tak
- Długość całkowita: 781 mm
- Wymiary (D x S x W): 781 mm x 130 mm x 266 mm
- Waga (EPTA): 19.2 kg
- Rodzaj uderzenia: elektropneumatyczny
- Klasa bezpieczeństwa: II

#### HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.57 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.57 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>

- Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 105 dB(A)
- Poziom wibracji przy podkuwaniu: 6.5 m/s<sup>2</sup>

## ZESTAW ZAWIERA

- Młot udarowy HEX 30mm HM1511
- Uchwyt boczny
- Szpic 400 mm
- Walizka z kółkami
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Narzędzie jest przeznaczone do podkuwania w betonie, cegle, kamieniu i asfalcie oraz do wbijania i zagęszczania z użyciem odpowiednich akcesoriów.

Narzędzie wolno podłączać tylko do źródeł zasilania o napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Można je zasilać wyłącznie jednofazowym prądem przemiennym. Narzędzie ma podwójną izolację, dlatego też można je zasilać z gniazda elektrycznego bez uziemienia.

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1850**

Typ mocowania: **HEX 30**

Udar: **tak**

Max. liczba ударów [min-1]: **1300**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **48.9**

Łagodny rozruch: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **19.2**

Wymiary [mm]: **781 x 130 x 266**