

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hm1812-wyburzeniowy-młot-udarowy-72-8j-2000w-870udmin-mocowanie-28-6mm-advanced-avt-soft-no-load-przewod-4m-najmocniejszy-promocja-p-6587.html>



MAKITA HM1812 wyburzeniowy młot udarowy 72,8J 2000W 870ud/min mocowanie 28,6mm Advanced AVT Soft No Load przewód 4m najmocniejszy PROMOCJA

Cena	10 882,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	HM1812
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HM1812 wyburzeniowy młot udarowy 72,8J mocowanie 28,6mm Advanced AVT Soft No Load przewód 4m

Młot wyburzeniowy udarowy MAKITA HM1812 przeznaczony jest do ciężkich prac związanych z kuciem i prac rozbiórkowych, jak również do wykonywania przepustów i do ubijania przy użyciu odpowiednich akcesoriów.

WŁAŚCIWOŚCI

- **Wyburzeniowy młot udarowy HM1812**
- Energia uderzenia zwiększona o 60% w porównaniu do poprzedniego modelu
- Redukcji drgań o 70% dzięki technologii Advanced AVT - stałe gumowe uchwyty, obudowa ze sprężynowym uchwytem, która porusza się niezależnie od silnika i mechanizmu młotkowego, mechanizm przeciwwagi oraz obudowa pochłaniająca wibracje
- Technologia Soft No Load - włączenie maszyny na biegu jałowym bez obciążenia powoduje obniżenie obrotów oraz wibracji
- 6 - pozycyjne ustawienie narzędzia (ustawienie możliwe w serwisie)
- Do zdzierania nawierzchni ulic, fundamentów i kruszenia bloków betonowych
- Uniwersalny uchwyt sześciokątny 1 1/8" (28,6 mm) dla narzędzi wkładanych z wpustem pod blokadę lub pierścieniem oporowym
- Miękki start do tłumienia reakcji rozruchu
- Miękki uchwyt zapewnia większą kontrolę i mniejsze zmęczenie dłoni
- Lampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenia wyłącznika lub przewodu
- Uchwyt do zawieszenia przedowu na obudowie urządzenia z dala od obszaru roboczego
- Szczotki węglowe samowylączające się
- Dodatkowy uchwyt w obudowie z obu stron ułatwia podnoszenie narzędzia
- Długi czterometrowy przewód zasilający

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 230 V - 240 V
- Prąd: 8.8 A
- Częstotliwość: 50 Hz - 60 Hz
- Moc znamionowa: 2000 W
- Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA 05/2009): 72.8 J
- Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 870 ud/min
- Typ uchwytu narzędziowego: sześciokątny 28.6 mm
- Długość przewodu: 4 m

- Wymiary (D x S x W): 843 mm x 210 mm x 608 mm
- Waga: 31.3 kg

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 107 dB(A)
- Poziom wibracji przy dłutowaniu: 6.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Klucz imbusowy (5783203-8)
- Rękojeść boczna (455505-9)
- Szpic samoostrzący 400mm z uchwytem 28mm HEX (B-10372)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **2000**

Typ mocowania: **HEX 28**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **870**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderu EPTA [J]: **72.8**

Regulacja obrotów: **nie**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **nie**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **31.3**

Wymiary [mm]: **843 x 210 x 608**

Technologia

SYSTEM **SOFT** NO LOAD

- Włączenie maszyny na biegu jałowym bez obciążenia powoduje obniżenie obrotów oraz wibracji.
- W ten sposób operator może w sposób skuteczny i precyzyjny przyłożyć szpicak, lub dłuto w żądane miejsce rozpoczęcia pracy.
- W momencie dociśnięcia narzędzia do materiału układ elektroniczny przywraca pełną moc znamionową urządzenia.

TECHNOLOGIA **AVT** ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- Pod obciążeniem zawsze niskie wibracje
- "Aktywny" dynamiczny tłumik drgań MAKITA
- Zmiana ciśnienia powietrza w komorze korbowej i komorze bębna "aktywnie" steruje stabilizatorem, który przesuwa się w przeciwnym kierunku niż tłok.

Widok 360

