

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hp0300-sieciowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-56nm-320w-230v-przewod-25m-torba-transportowa-p-15826.html>



MAKITA HP0300 sieciowa wiertarko-wkrętarka udarowa 56Nm 320W 230V przewód 2.5m + torba transportowa

Cena	379,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Numer katalogowy	SET101013

Opis produktu

MAKITA HP0300 sieciowa wiertarko-wkrętarka udarowa 56Nm 320W 230V przewód 2.5m + torba transportowa

Kompaktowa wiertarko - wkrętarka udarowa Makita HP0300 jest dwubiegowym narzędziem przeznaczonym do wiercenia i wkręcania elementów w materiałach drewnianych, metalowych i betonowych. Silnik o mocy 320W zapewnia maksymalny moment obrotowy 56 Nm. Szybkomocujący uchwyt wiertarski 10mm pozwala na szybką wymianę bitów i wiertel. 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia + funkcja wiercenie z udarem. Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika. Ergonomiczny gumowany uchwyt dla większego komfortu użytkownika. Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 235 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

- Lekka i kompaktowa sieciowa wiertarko-wkrętarka udarowa o mocy 320 W
- 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem
- Szybki dostęp do trybów pracy
- Mechaniczna przekładnia 2 biegowa
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Przełącznik kierunku obrotów
- Uchwyt samozaciskowy
- Łatwa wymiana szczotek węglowych
- Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania
- Przewód zasilający o długości 2.5 m
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 235 mm
- Niewielkie rozmiary i minimalna waga (jedna z najlżejszych maszyn w tej klasie)
- Możliwość zastosowania haka do zawieszenia na pasku (opcja)

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 1.5 A
- Moc znamionowa: 320 W
- Maksymalny moment obrotowy:
 - Miękki: 21 Nm
 - Twardy: 56 Nm
- Ilość nastaw wysprzęglika sprzęgła: 20 + 1
- Zakres mocowania: 1.0 mm - 10 mm
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:

- 1 bieg: 0 - 450 obr/min
- 2 bieg: 0 - 1500 obr/min
- Częstotliwość uderzenia:
 - 1 bieg: 0 - 6750 obr/min
 - 2 bieg: 0 - 22500 obr/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
 - Drewno: 28 mm
 - Stal: 10 mm
 - Beton: 8 mm
- Maksymalna zdolność wkręcania:
 - Wkręt do drewna: 5.1 mm x 63 mm
 - Wkręt maszynowy: M6
- Wymiary (D x S x W): 235 mm x 67 mm x 206 mm
- Waga (EPTA): 1.3 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Długość przewodu: 2.5 m
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 93 dB(A)
 - Poziom wibracji przy wierceniu uderowym w betonie: 12.5 m/s²
 - Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka uderowa HP0300
 - Szybkomocujący uchwyt wiertarski 10 mm
 - Końcówka wkrętakowa nr 2 (784637-8)
- Torba transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Możliwość zastosowania haka do zawieszenia na pasku Makita 194759-0 i uchwytu na bity Makita 452947-8.

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **320**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1500**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **tak**

Max. liczba uderowań [min-1]: **22500**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **28**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **10**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **8**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **torba**

Waga [kg]: **1.3**

Wymiary [mm]: **235 x 67 x 206**