

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hp1631k-wiertarka-udarowa-710w-walizka-z-organizerym-elektroniczna-p-1867.html>



MAKITA HP1631K wiertarka udarowa 710W walizka z organizerym (elektroniczna)

Cena	599,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	HP1631K
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HP1631K wiertarka udarowa 710W

WŁAŚCIWOŚCI

- Moc znamionowa 710 W, najwyższa w tej klasie
- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem mechanicznym
- Uchwyt wiertarski szybkołączący
- Wytrzymała aluminiowa obudowa przekładni
- Wytrzymała cylindryczna obudowa silnika
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Średnica obudowy w miejscu mocowania uchwyty pomocniczego ma średnicę 43mm, co pozwala na założenie maszyny do stojaka wiertarskiego
- Rękojeść antywibracyjna powleczone gumą daje większy komfort i kontrolę równocześnie zmniejszając obciążenie dłoni
- W walizce z organizerym

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 3.1 A
- Moc znamionowa: 710 W
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3200 obr/min
- Liczba udarów na minutę: 0 - 48000 ud/min
- Średnica obudowy w miejscu mocowania uchwyty pomocniczego: 43 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: drewno: 30 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: stal: 13 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: beton: 16 mm
- Waga (EPTA): 2.0 kg
- Wymiary (D x S x W): 295 mm x 75 mm x 204 mm
- Długość przewodu: 2 m
- Klasa bezpieczeństwa: II

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 97 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 108 dB(A)

- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 17.0 m/s²
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarka udarowa HP1631
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm (zamontowany) (196564-1)
- Uchwyt boczny (153503-4)
- Walizka z tworzywa z organizerem
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **710**

Ilość biegów: **1**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3200**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **48000**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **30**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **16**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **2.0**

Wymiary [mm]: **295 x 75 x 204**