

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hp1631kx2-wiertarka-udarowa-710w-13mm-w-walizce-z-zestawem-akcesoriow-uchwyt-szybkoszmienny-p-17290.html>



## MAKITA HP1631KX2 wiertarka udarowa 710W 13mm w walizce z zestawem akcesoriów uchwyt szybkoszmienny

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>560,00 zł brutto</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>HP1631KX2</b>                                               |
| Producent        | <b>MAKITA</b>                                                  |

### Opis produktu

### MAKITA HP1631KX2 wiertarka udarowa 710W

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Moc znamionowa 710 W, najwyższa w tej klasie
- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z uderem mechanicznym
- Uchwyt wiertarski szybkomocujący
- Wytrzymała aluminiowa obudowa przekładni
- Wytrzymała cylindryczna obudowa silnika
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Średnica obudowy w miejscu mocowania uchwytu pomocniczego ma średnicę 43mm, co pozwala na założenie maszyny do stojaka wiertarskiego
- Rękojeść antywibracyjna powleczone gumą daje większy komfort i kontrolę równocześnie zmniejszając obciążenie dłoni
- W walizce z tworzywa z zestawem przydatnych akcesoriów
- Młotek pazurowy, kombinerki, miara zwijana 3m
- Śrubokręt dwustronny z uchwytem sześciokątnym 1/4", uchwyt magnetyczny, bity 2x PH1, 3x PH2, 1x PH3, SL5, SL6, nasadki 8mm, 10mm, 12mm, 13mm
- Wiertła do metalu, drewna i betonu 6mm, 8mm, 10mm

#### DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 3.1 A
- Moc znamionowa: 710 W
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3200 obr/min
- Liczba uderów na minutę: 0 - 48000 ud/min
- Średnica obudowy w miejscu mocowania uchwytu pomocniczego: 43 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: drewno: 30 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: stal: 13 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: beton: 16 mm
- Waga (EPTA): 2.0 kg
- Wymiary (D x S x W): 295 mm x 75 mm x 204 mm
- Długość przewodu: 2 m
- Klasa bezpieczeństwa: II

## HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom ciśnienia akustycznego: 97 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 108 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 17.0 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s<sup>2</sup>

## ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarka udarowa HP1631
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm (zamontowany) (196564-1)
- Uchwyt boczny (153503-4)
- Walizka z tworzywa
- Młotek pazururowy
- Miara zwijana 3 m
- Szczypce
- Śrubokręt PH-SL
- Wiertła do metalu: 6mm, 8mm, 10mm
- Wiertła do drewna: 6mm, 8mm, 10mm
- Wiertła do betonu: 6mm, 8mm, 10mm
- Uchwyt magnetyczny do końcówek wkrętakowych
- Nasadki sześciokątne z mocowaniem HEX 1/4": 8mm, 10mm, 12mm, 13mm
- Bity krótkie (25mm) z mocowaniem HEX 1/4":
- Philips: 2x PH1, 3x PH2, 1x PH3
- Płaski: SL5, SL6
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **710**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3200**

Typ mocowania: **walcowy**

Max. liczba udarów [min-1]: **48000**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **30**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **16**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **2.0**

Wymiary [mm]: **295 x 75 x 204**