

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hp457dwex2-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-dwubiegowa-42nm-seria-g-18v-li-ion-2szt-1-5ah-ladowarka-torba-p-17186.html>



MAKITA HP457DWEX2 akumulatorowa wiertarko- wkretarka udarowa dwubiegowa 42Nm Seria G 18V Li-Ion 2szt 1,5Ah ładowarka torba

Cena	689,00 zł brutto
Cena poprzednia	888,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HP457DWEX2

Opis produktu

MAKITA HP457DWEX2 akumulatorowa wiertarko-wkretarka udarowa seria G 18V Li-Ion 42Nm

WŁAŚCIWOŚCI

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkretarka udarowa
- 16 - stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia + wiercenie z udarem
- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski pozwala na szybką wymianę osprzętu
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- Hamulec elektroniczny szybko zatrzymuje obracanie się głowicy po zwolnieniu spustu włącznika
- Współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G, BL1820G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE

- System: Seria G 18V
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment dokręcania:
- Miękki: 24 Nm
- Twardy: 42 Nm
- Hamulec silnikowy: Tak
- Ilość nastaw wysprężnika sprzęgła: 16 + wiercenie + wiercenie z udarem
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0 - 400 obr/min
- 2 bieg: 0 - 1400 obr/min
- Częstotliwość ударów na biegu jałowym
- 1 bieg: 0 - 6000 ud/min
- 2 bieg: 0 - 21000 ud/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
- W stali: 13 mm

- W drewnie: 36 mm
- W betonie: 13 mm
- Parametry wkręcania:
- Wkręt do drewna: 6 x 75 mm
- Wkręt do elementów metalowych: 6 mm
- Waga (EPTA): 1.7 kg
- Wymiary (D x S x W): 239 mm x 83 mm x 240 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 92 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie: 7.0 m/s²
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka udarowa HP457D
- 2x Akumulator 18V 1.5Ah (BL1815G)
- Ładowarka DC18WA
- Usztywniana torba transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii G 18V: BL1811G, BL1813G, BL1815G, BL1820G. Wymienione akumulatory MAKITA z Serii G 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi amatorskich marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **SERIA G 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **1.5**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Ilość biegów: **2**
Prędkość obrotowa [rpm]: **1400**
Typ mocowania: **walcowy**
Udar: **tak**
Max. liczba udarów [min-1]: **21000**
Max. moment obrotowy [Nm]: **od 0 do 50**
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **36**
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**
Regulacja obrotów: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **torba**

Technologie

G-Series



Akumulatorowa linia narzędzi **serii G** marki Makita to inna platforma akumulatorowa, niż Makita LXT. Seria G jest głównie spotykana w sklepach

wielkopowierzchniowych, typu OBI, Castorama, Praktiker i znacznie różni się od profesjonalnych narzędzi serii Makita LXT. Seria G jest zasilana wyłącznie akumulatorami serii G i ładowana z użyciem ładowarki DC18WA. Platformę G dzielimy obecnie na dwa napięcia 14.4V i 18V. Akumulatory i narzędzia o różnym napięciu nie współpracują ze sobą. Narzędzia serii G są znacznie lepszej jakości niż tak zwane produkty "DIY" ("zrób to sam"), ale nie dorównują parametrami do profesjonalnej linii narzędzi Makita LXT. Akumulator serii G można rozpoznać po białej lub szarej górnej sekcji obudowy i występuje on w pojemnościach 1.1 Ah, 1.3 Ah, i 1.5Ah. Przykładowy czas ładowania akumulatora serii G o pojemności 1.3 Ah przy użyciu ładowarki DC18WA wynosi 60 minut.

Zalety narzędzi serii G 18V

- Przeznaczona do użytku amatorskiego
- Niższy koszt zakupu
- Kompatybilność z kilkunastoma innymi narzędziami zasilanymi tymi samymi akumulatorami

System narzędzi i technologia MAKITA serii G 18V jest aktualnie stale rozwijana, w jej skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie seria G 18V obejmuje kilkanaście nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, zakrętarki udarowe, wyrzynarki, radioodbiornik budowlany DMR106, odkurzacz, nożyce do żywopłotu oraz podkaszarki. Narzędzia litowo jonowe serii MAKTEC o napięciu 18V także współpracują z akumulatorami serii G 18V marki MAKITA.

Akumulatory **serii G** nie są kompatybilne z gamą bezprzewodowych narzędzi i ładowarek linii Makita LXT.

Akumulatory serii G są kompatybilne z urządzeniami zasilanymi akumulatorami litowo jonowymi serii MAKTEC by MAKITA o tym samym napięciu.