

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hp457dz-body-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-18v-dwubiegowa-42nm-seria-g-p-7693.html>



## MAKITA HP457DZ BODY akumulatorowa wiertarko- wkretarka udarowa 18V dwubiegowa 42Nm Seria G

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>275,00 zł brutto</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>HP457DZ</b>                                                 |
| Producent        | <b>MAKITA</b>                                                  |

### Opis produktu

MAKITA BODY HP457DZ akumulatorowa wiertarko-wkretarka udarowa seria G 18V Li-Ion 42Nm

### WŁAŚCIWOŚCI

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkretarka udarowa
- 16 - stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia + wiercenie z udarem
- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski pozwala na szybką wymianę osprzętu
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- Hamulec elektroniczny szybko zatrzymuje obracanie się głowicy po zwolnieniu spustu włącznika
- Współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G, BL1820G (bez elektroniki)

### DANE TECHNICZNE

- System: Seria G 18V
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment dokręcania:
- Miękki: 24 Nm
- Twardy: 42 Nm
- Hamulec silnikowy: Tak
- Ilość nastaw wysprzęglika sprzęgła: 16 + wiercenie + wiercenie z udarem
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0 - 400 obr/min
- 2 bieg: 0 - 1400 obr/min
- Częstotliwość ударów na biegu jałowym
- 1 bieg: 0 - 6000 ud/min
- 2 bieg: 0 - 21000 ud/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
- W stali: 13 mm
- W drewnie: 36 mm
- W betonie: 13 mm

- Parametry wkręcania:
- Wkręt do drewna: 6 x 75 mm
- Wkręt do elementów metalowych: 6 mm
- Waga (EPTA): 1.7 kg
- Wymiary (D x S x W): 239 mm x 83 mm x 240 mm

## HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 92 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie: 7.0 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s<sup>2</sup> lub poniżej

## ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka udarowa HP457D
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

**Uwaga!** Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii G 18V: BL1811G, BL1813G, BL1815G, BL1820G. Wymienione akumulatory MAKITA z Serii G 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi amatorskich marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **SERIA G 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Ilość biegów: **2**

Udar: **tak**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 0 do 50**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **36**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **13**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

## Technologia G-Series 18V

### G-Series *18V*

Akumulatorowa linia narzędzi **serii G** marki Makita to inna platforma akumulatorowa, niż Makita LXT. Seria G jest głównie spotykana w sklepach wielkopowierzchniowych, typu OBI, Castorama, Praktiker i znacznie różni się od profesjonalnych narzędzi serii Makita LXT. Seria G jest zasilana wyłącznie akumulatorami serii G i ładowana z użyciem ładowarki DC18WA. Platformę G dzielimy obecnie na dwa napięcia 14.4V i 18V. Akumulatory i narzędzia o różnym napięciu nie współpracują ze sobą. Narzędzia serii G są znacznie lepszej jakości niż tak zwane produkty "DIY" ("zrób to sam"), ale nie dorównują parametrami do profesjonalnej linii narzędzi Makita LXT. Akumulator serii G można rozpoznać po białej lub szarej górnej sekcji obudowy i

występuje on w pojemnościach 1.1 Ah, 1.3 Ah, i 1.5Ah. Przykładowy czas ładowania akumulatora serii G o pojemności 1.3 Ah przy użyciu ładowarki DC18WA wynosi 60 minut.

Akumulatory **serii G** nie są kompatybilne z gamą bezprzewodowych narzędzi i ładowarek linii Makita LXT.

Akumulatory serii G są kompatybilne z urządzeniami zasilanymi akumulatorami litowo jonowymi serii MAKTEC by MAKITA o tym samym napięciu.

### Zalety narzędzi serii G 18V

- Przeznaczona do użytku amatorskiego
- Niższy koszt zakupu
- Kompatybilność z kilkunastoma innymi narzędziami zasilanymi tymi samymi akumulatorami

System narzędzi i technologia MAKITA serii G 18V jest aktualnie stale rozwijana, w jej skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie seria G 18V obejmuje kilkanaście nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, zakrętarki udarowe, wyrzynarki, radioodbiornik budowlany DMR106, odkurzacz, nożyce do żywopłotu oraz podkaszarki. Narzędzia litowo jonowe serii MAKTEC o napięciu 18V także współpracują z akumulatorami serii G 18V marki MAKITA.

W skład serii G 18V wchodzi także nowe akumulatory 18V MAKITA BL1811G, MAKITA BL1813G, MAKITA BL1815G oraz ładowarka MAKITA DC18WA.

### Akumulatory serii G 18V

#### Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 1.1Ah (BL1811G)



Kompaktowy akumulator MAKITA BL1811G ładuje się do pełna w ciągu 60 minut z użyciem standardowej ładowarki MAKITA DC18WA. (Wycofany z produkcji.)

#### Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 1.3Ah (BL1813G)



Kompaktowy akumulator MAKITA BL1813G ładuje się do pełna w ciągu 60 minut z użyciem standardowej ładowarki MAKITA DC18WA. Akumulator może występować w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy. (Wycofany z produkcji.)

**Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 1.5Ah (BL1815G)**



Kompaktowy akumulator MAKITA BL1815G ładuje się do pełna w ciągu 80 minut z użyciem standardowej ładowarki MAKITA DC18WA.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

**Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 2.0Ah (BL1820G)**



Kompaktowy akumulator MAKITA BL1820G ładuje się do pełna w ciągu 105 minut z użyciem standardowej ładowarki MAKITA DC18WA.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

## Ładowarki serii G 18V

### Standardowa ładowarka MAKITA DC18WA 14.4V / 18V



Standardowa kompaktowa i lekka ładowarka MAKITA DC18WA przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii G 14.4V i serii G 18V. Czas ładowania wynosi dla akumulatora MAKITA BL1811G (60 minut),

MAKITA BL1813G (60 minut), MAKITA BL1815G (80 minut) i MAKITA BL1820G (105 minut).

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)