

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr005gm202-akumulatorowy-mlot-udarowo-obrotowy-sds-max-xgt-40v-max-4-0ah-8-0j-avt-aft-aws-blcd-xpt-soft-no-load-p-14297.html>



MAKITA HR005GM202 akumulatorowy młot udarowo- obrotowy SDS-Max XGT 40V Max 4,0Ah 8.0J AVT AFT AWS BLDC XPT Soft No Load

Cena	5 400,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HR005GM202
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR005GM202 akumulatorowy młot udarowo-obrotowy SDS-Max XGT 40V Max 4,0Ah 8.0J AVT

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy do ciężkich zastosowań, zasilany akumulatorem Li-Ion 40 V max XGT, o osiągnięciach zbliżonych do sieciowego modelu HR4013C
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)
- Technologia Antywibracyjna AVT
- System Soft No Load
- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstot. udarów za pomocą pokrętki nastawczego
- Przesuwany uchwyt szybkoblokujący
- Uchwyt narzędziowy SDS-Max
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu (opcja)

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 250 - 500 obr/min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 1450 - 2900 ud/min
- Energia uderzenia (EPTA): 8.0 J
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-Max
- Zakresy wiercenia:
- Wiertło z końcówką widiową: 10 - 40 mm
- Zalecany zakres wiercenia w betonie: 18 - 25 mm

- Wiertło koronowe: 20 - 105 mm
- Długość całkowita: 520 mm
- Wymiary (D x S x W): 520 mm x 115 mm x 305 mm
- Waga (EPTA): 7.4 - 8.2 kg
- Waga z akumulatorem 2.0Ah / 2.5Ah: 7.4 kg
- Waga z akumulatorem 4.0Ah: 7.7 kg
- Waga z akumulatorem 5.0Ah: 8.0 kg
- Rodzaj udaru: elektropneumatyczny

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 5.0 m/s²
- Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 4.0 m/s²
- Poziom wibracji przy podkuwaniu z rękojeścią boczną: 4.0 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młot udarowo-obrotowy SDS-Max HR005G
- Uchwyt boczny prętowy (123138-5)
- Uchwyt boczny pałkowy (196792-8)
- Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198900-7)
- Ogranicznik głębokości (331955-1)
- Smar do wiertel i dłut 100ml (198993-4)
- Szmatka (821837-0)
- 2x Akumulator XGT 40V Max 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL4040
- Standardowa ładowarka XGT 40V Max DC40RA
- Walizka z tworzywa (821838-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecany jest akumulator BL4040 lub BL4050F.

Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera możliwe jest zasilanie urządzenia z plecaka zasilającego PDC01 lub PDC1200.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **500**

Typ mocowania: **SDS Max**

Udar: **tak**

Max. liczba ударов [min-1]: **2900**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **8.0**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **40**

Regulacja obrotów: **tak**

Łagodny rozruch: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **7.7**

Wymiary [mm]: **520 x 115 x 305**