

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr005gz01-body-akumulatorowy-mlot-udarowo-obrotowy-sds-max-xgt-40v-max-80j-avt-aft-aws-blcd-xpt-soft-no-load-p-14296.html>



## MAKITA HR005GZ01 BODY akumulatorowy młot udarowo- obrotowy SDS-Max XGT 40V Max 8.0J AVT AFT AWS BLDC XPT Soft No Load

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>3 500,00 zł brutto</b>                                      |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>HR005GZ01</b>                                               |
| Producent        | <b>MAKITA</b>                                                  |

### Opis produktu

MAKITA HR005GZ01 BODY akumulatorowy młot udarowo-obrotowy SDS-Max XGT 40V Max 8.0J AVT

### WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy do ciężkich zastosowań, zasilany akumulatorem Li-Ion 40 V max XGT, o osiągnięciach zbliżonych do sieciowego modelu HR4013C
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)
- Technologia Antywibracyjna AVT
- System Soft No Load
- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstot. udarów za pomocą pokrętki nastawczego
- Przesuwany uchwyt szybkoblokujący
- Uchwyt narzędziowy SDS-Max
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu (opcja)

### DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 250 - 500 obr/min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 1450 - 2900 ud/min
- Energia uderzenia (EPTA): 8.0 J
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-Max
- Zakresy wiercenia:
- Wiertło z końcówką widiową: 10 - 40 mm
- Zalecany zakres wiercenia w betonie: 18 - 25 mm

- Wiertło koronowe: 20 - 105 mm
- Długość całkowita: 520 mm
- Wymiary (D x S x W): 520 mm x 115 mm x 305 mm
- Waga (EPTA): 7.4 - 8.2 kg
- Waga z akumulatorem 2.0Ah / 2.5Ah: 7.4 kg
- Waga z akumulatorem 4.0Ah: 7.7 kg
- Waga z akumulatorem 5.0Ah: 8.0 kg
- Rodzaj udaru: elektropneumatyczny

## HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 5.0 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 4.0 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji przy podkuwaniu z rękojeścią boczną: 4.0 m/s<sup>2</sup>

## ZESTAW ZAWIERA

- Młot udarowo-obrotowy SDS-Max HR005G
- Uchwyt boczny prętowy (123138-5)
- Uchwyt boczny pałkowy (196792-8)
- Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198900-7)
- Ogranicznik głębokości (331955-1)
- Smar do wiertel i dłut 100ml (198993-4)
- Szmatka (821837-0)
- Walizka z tworzywa (821838-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

**Uwaga!** Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecany jest akumulator BL4040 lub BL4050F.

Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera możliwe jest zasilanie urządzenia z plecaka zasilającego PDC01 lub PDC1200.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **500**

Typ mocowania: **SDS Max**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **2900**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **8.0**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **40**

Regulacja obrotów: **tak**

Łagodny rozruch: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **7.4**

Wymiary [mm]: **520 x 115 x 305**