

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr2630-3-tryby-pracy-mlotowiertarka-udarowa-800w-sds-plus-24j-p-6971.html>



MAKITA HR2630 3-tryby pracy młotowiertarka udarowa 800W SDS-Plus 2.4J

Cena	770,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HR2630
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR2630 3-tryby pracy 800W SDS-Plus 2,4J młotowiertarka wiertarka udarowa

WŁAŚCIWOŚCI

- Zmodyfikowany przełącznik trybu pracy oraz trwalsza przekładnia w porównaniu do poprzedniego modelu
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40-pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 800 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-1200 obr./min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0-4600 /min
- Energia pojedyn. uderzenia (wg normy EPTA): 2,4 J
- Zdolność wiercenia w betonie: 26 mm
- Zdolność wiercenia w stali: 13 mm
- Zdolność wiercenia w drewnie: 32 mm
- Koronka wiertarska: 68 mm
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Wymiary (DxSxW): 361 x 77 x 209 mm
- Waga: 2,8 kg

WYPOSAŻENIE

- Walizka transportowa 824914-7
- Ogranicznik głębokości 824916-3
- Uchwyt boczny prętowy kpl. 331886-4
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Moc [W]: **800**
Prędkość obrotowa [rpm]: **1200**
Typ mocowania: **SDS Plus**
Udar: **tak**
Max. liczba uderzeń [min-1]: **4600**
Możliwość kucia: **tak**
Energia uderu EPTA [J]: **2.4**
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **32**
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**
Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **26**
Dodatkowy uchwyt: **nie**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **walizka**
Wymiary [mm]: **361 x 77 x 209**