

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr2630j-mlotkowitzarka-udarowa-800w-sds-plus-24j-ga5040cj-szlifierka-katowa-125mm-1400w-regulacja-obrotow-sjs2-makpac-p-16918.html>



MAKITA HR2630J młotkowitzarka udarowa 800W SDS-Plus 2.4J + GA5040CJ szlifierka kątowa 125mm 1400W regulacja obrotów SJS2 MAKPAC

Cena	1 908,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310940

Opis produktu

MAKITA HR2630J młotkowitzarka udarowa 800W SDS-Plus 2.4J + GA5040CJ szlifierka kątowa 125mm 1400W regulacja obrotów SJS2 anty-restart łagodny rozruch MAKPAC

WŁAŚCIWOŚCI

- **HR2630**
 - Zmodyfikowany przełącznik trybu pracy oraz trwalsza przekładnia w porównaniu do poprzedniego modelu
 - 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
 - Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
 - Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
 - 40-pozycyjne przestawianie dłuta
 - Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
 - Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
 - Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
 - Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
 - Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych
- **GA5040C**
 - System SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia vibracji
 - Nowa, wytrzymała konstrukcja obudowy przekładni
 - Ergonomiczna konstrukcja korpusu urządzenia
 - Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
 - Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
 - Potencjometr regulacji służy też jako kontrolka powiadamiająca po odcięciu napięcia o ponownym jego powrocie
 - Płynna regulacja obrotów

DANE TECHNICZNE

- **HR2630**
 - Moc znamionowa: 800 W
 - Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1.200 obr./min
 - Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 4.600 ud./min
 - Energia pojedynczego uderzenia (wg normy EPTA): 2.4 J

- Maksymalna zdolność wiercenia:
- W betonie: 26 mm
- W stali: 13 mm
- W drewnie: 32 mm
- Koronka wiertarska: 68 mm
- Typ mocowania: SDS-PLUS
- Wymiary:
- Długość: 361 mm
- Szerokość: 77 mm
- Wysokość: 209 mm
- Waga: 2.8 kg
- **GA5040C**
- Moc znamionowa: 1400 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2.800 - 11.000 obr./min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Gwint wrzeciona: M14 x 2
- Wymiary:
- Długość: 303 mm
- Szerokość: 140 mm
- Wysokość: 116 mm
- Waga: 2.5 kg

WYPOSAŻENIE

- Młotowiertarka SDS-PLUS **HR2630**
- Ogranicznik głębokości (824916-3)
- Uchwyt pomocniczy (331886-4)
- Szlifierka kątowna 125mm **GA5040C**
- Osłona tarczy szlifierskiej 125mm (123145-8)
- Uchwyt boczny (153489-2)
- Kołnierz mocujący (224415-9)
- Nakrętka kołnierza (224554-5)
- Klucz (782407-9)
- Tarcza szlifierska do metalu 125x6mm (D-18465)
- 2x Walizka systemowa MAKPAC 3 z wkładem kalibracyjnym
- Polskie instrukcje obsługi
- Polskie karty gwarancyjne

Typ zasilania: **elektryczne**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Technologia



System walizek typu **MAKPAC** marki Makita to innowacyjna konstrukcja walizek do układania w stopy zapewniająca sprawną organizację, transport i ochronę narzędzi i akcesoriów. Walizki MAKPAC w połączeniu z wkładami systemowymi to jeden z najlepszych na rynku systemów magazynowania i transportu narzędzi. Pozwalają przechowywać większość małej i średniej wielkości urządzeń i akcesoriów w zorganizowany i bezpieczny sposób. Walizki Makita MAKPAC należą do profesjonalnego systemu marki Makita, dają się z łatwością łączyć za pomocą specjalnie do tego stworzonych zaczepów, w prosty sposób można połączyć kilka walizek do wygodnego transportu i magazynowania elektronarzędzi. Dzięki wyposażeniu w duży uchwyt

wygodnie się je przenosi. System składa się z kilku walizek systemowych o różnych wysokościach do których można dopasować wkład systemowy do odpowiedniego narzędzia marki MAKITA.