

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr2630t-mlotkowiartarka-sds-plus-800w-24j-3-tryby-pracy-z-szybkowymiennym-uchwytem-nowy-model-lepszy-od-hr2610t-p-6720.html>



MAKITA HR2630T młotkowiartarka SDS-Plus 800W, 2.4J 3-tryby pracy z szybkowymiennym uchwytem, (nowy model lepszy od HR2610T)

Cena	1 079,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	HR2630T
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR2630T młotkowiartarka SDS-Plus 800W, 2.4J 3-tryby pracy z szybkowymiennym uchwytem

WŁAŚCIWOŚCI

- Zmodyfikowany przełącznik trybu pracy oraz trwalsza przekładnia w porównaniu do poprzedniego modelu
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Osłona przeciwpylowa uchwyty narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40-pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych
- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS i uchwyt szybkowymienny (cylindryczny)

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 800 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-1200 obr./min
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: 0-4600 /min
- Energia pojedyn. uderzenia (wg normy EPTA): 2,4 J
- Zdolność wiercenia w betonie: 26 mm
- Zdolność wiercenia w stali: 13 mm
- Zdolność wiercenia w drewnie: 32 mm
- Koronka wiertarska: 68 mm
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Wymiary (DxSxW): 361 x 77 x 209 mm
- Waga: 2,8 kg

WYPOSAŻENIE

- Walizka: 824916-3
- Ogranicznik głębokości: 331886-4
- Uchwyt szybkowymienny (SDS-PLUS): 194080-7
- Uchwyt szybkowymienny (cylindryczny): 194079-2

- Polska karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **800**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1200**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Energia uderzenia EPTA [J]: **2.4**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **32**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **26**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **tak**

Waga [kg]: **2.8**

Wymiary [mm]: **361 x 77 x 209**