

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr2631ft-mlotkowiartarka-800w-sds-plus-24j-z-szybkowymiennym-uchwytem-avt-3-tryby-pracy-i-podswietlenie-led-p-6714.html>



MAKITA HR2631FT młotkowiartarka 800W, SDS-Plus 2.4J z szybkowymiennym uchwytem, AVT 3-tryby pracy i podświetlenie LED

Cena	1 312,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	HR2631FT
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR2631FT 3-tryby pracy SDS-Plus młotkowiartarka 800W, 2.4J z szybkowymiennym uchwytem, AVT i podświetlenie LED

WŁAŚCIWOŚCI

- Zmodyfikowany przełącznik trybu pracy oraz trwalsza przekładnia w porównaniu do poprzedniego modelu
- System antywibracyjny (AVT)
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Osłona przeciwpylowa uchwyty narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40-pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Wbudowana dioda LED - oświetlenie miejsca pracy
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szrotek węglowych
- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS i uchwyt szybkowymienny (cylindryczny)

DANE TECHNICZNE

- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Moc znamionowa: 800 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-1200 obr./min
- Częst. uderów na biegu jałowym: 0-4600 /min
- Energia pojedyn. uderzenia (wg nowej normy EPTA) : 2,4 J
- Zdolność wiercenia w betonie: 26 mm
- w stali: 13 mm
- w drewnie: 32 mm
- Koronka wiertarska: 68 mm
- Wymiary (DxSxW): 361 x 77 x 209 mm
- Waga: 3,1 kg

WYPOSAŻENIE

- Walizka: 824915-5
- Ogranicznik głębokości: 331886-4
- Uchwyt boczny prętowy kpl.: 122878-2

- Uchwyt szybkowymienny (SDS-PLUS): 194080-7
- Uchwyt szybkowymienny (cyldryczny): 194079-2

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **800**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1200**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4600**

Energia uderzenia EPTA [J]: **2.4**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **32**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **26**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **3.1**

Wymiary [mm]: **361 x 77 x 209**