

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr2653t-mlotowiertarka-sds-plus-z-opcja-kucia-800w-2-2j-avt-filtr-hepa-wymienny-uchwyt-p-11626.html>



MAKITA HR2653T młotowiertarka SDS-Plus z opcją kucia 800W 2,2J AVT filtr HEPA wymienny uchwyt

Cena	1 630,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HR2653T
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR2653T młotowiertarka SDS-Plus z opcją kucia 800W 2,2J AVT filtr HEPA wymienny uchwyt

WŁAŚCIWOŚCI

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Technologia Antywibracyjna AVT
- Wbudowany układ odsysający pył z filtrem HEPA
- Mechanizm czyszczenia filtra za pomocą pokrętła
- Łatwa regulacja położenia króćca odpylającego za pomocą dźwigni
- Prowadnica teleskopowa układu odsysającego może posłużyć także jako ogranicznik głębokości
- Szczelne połączenie pomiędzy sekcją odprowadzającą pył a pojemnikiem zapobiega wydostawaniu się pyłu na zewnątrz
- Łatwy do opróżnienia, przeźroczysty pojemnik na pył
- Wyłącznik z blokadą do pracy ciągłej
- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS i uchwyt szybkowymienny (cylindryczny)
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40-pozycyjne przestawienie dłuta

DANE TECHNICZNE

- Energia uderu: 2.2 J
- System montażu narzędzi (uchwyt): SDS-Plus / Uchwyt Samozaciskowy 13 mm
- Pobór mocy: 800 W
- Rodzaj uderu: elektropneumatyczny
- Częstotliwość uderów: 0 - 4600 ud/min
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1200 obr/min
- Zdolność wiercenia:
 - W betonie: 26 mm
 - W drewnie: 32 mm
 - W stali: 13 mm
 - Wiertło koronowe: 68 mm
 - Diamentowe wiertło koronowe (suche): 80 mm
- Waga: 3.2 - 4.5 kg
- Wymiary (D x S x W): 630 mm x 89 mm x 260 mm
- Długość przewodu zasilającego: 2.5 m

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 11.5 m/s²
- Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 9.0 m/s²
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młotowiertarka HR2653T
- Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13mm (194079-2)
- Uchwyt boczny (158057-6)
- Ogranicznik głębokości (324219-0)
- Zestaw do odsysania pyłu
- Pokrywa uszczelniająca (424474-5)
- Walizka
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **800**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1200**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **4600**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **2.2**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **32**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **26**

Regulacja obrotów: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **3.2**

Wymiary [mm]: **630 x 89 x 260**