

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr2800-mlotowiertarka-sds-plus-800w-2-9j-mlotkowitzarka-mloto-wiertarka-p-12091.html>



MAKITA HR2800 młotowiertarka SDS-Plus 800W 2,9J (młotkowitzarka młoto-wiertarka)

Cena	2 800,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HR2800
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR2800 młotowiertarka SDS-Plus 800W 2,9J

Wytrzymała i kompaktowa młotowiertarka Makita HR2800 do wiercenia w murze i betonie z mocowaniem SDS-Plus. Energia uderu 2.9J i silnik 800W zapewnia moc nawet do najcięższych zadań. Ergonomiczna, gumowana rękojeść, dla zwiększenia komfortu użytkownika. Sprzęgło cierne zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wytrzymała i kompaktowa młotowiertarka do wiercenia w murze i betonie z mocowaniem SDS-Plus
- 2 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem
- Sprzęgło cierne zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Ergonomiczna, gumowana rękojeść, dla zwiększenia komfortu użytkownika
- Narzędzie przeznaczone jest do wiercenia uderowego w cegle, betonie i kamieniu
- Nadaje się również do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych bez użycia uderu

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 3.5 A
- Moc znamionowa: 800 W
- Energia uderu (EPTA): 2.9 J
- Rodzaj uderu: elektropneumatyczny
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Częstotliwość uderów bez obciążenia: 0 - 4500 ud/min
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0 - 1100 obr/min
- Maksymalna zdolność wiercenia: w betonie: 28 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w drewnie: 32 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w stali: 13 mm
- Wiertło rdzeniowe: 80 mm
- Diamentowe wiertło rdzeniowe: 80 mm
- Waga (EPTA): 3.4 - 3.8 kg
- Wymiary (D x S x W): 314 mm x 89 mm x 225 mm
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Długość przewodu zasilającego: 4 m

Hałas i vibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 20.0 m/s²
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Młotowiertarka HR2800
- Uchwyt pomocniczy (154842-5)
- Ogranicznik głębokości (324219-0)
- Walizka transportowa z tworzywa (824789-4)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **800**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1100**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **4500**

Możliwość kucia: **nie**

Energia udaru EPTA [J]: **2.9**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **32**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **28**

System tłumienia drgań: **nie**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **3.4**

Wymiary [mm]: **314 x 89 x 225**