

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr3001cj-mlot-udarowo-obrotowy-sds-plus-3-9j-1050w-wiercenie-wiercenie-z-udarem-kucie-p-14184.html>



MAKITA HR3001CJ młot udarowo-obrotowy SDS-Plus 3,9J 1050W wiercenie, wiercenie z udarem, kucie

Cena	1 740,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HR3001CJ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR3001CJ młot udarowo-obrotowy SDS-Plus 3,9J 1050W wiercenie, wiercenie z udarem, kucie

WŁAŚCIWOŚCI

- Sieciowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-Plus, o mocy 1050 W
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Poprawiona wydajność wiercenia dzięki unowocześnieniu mechanizmu udarowego
- Płynna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów spustem włącznika
- Wyposażony w prawe i lewe obroty
- Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- Sprzęgło cierne zabezpiecza użytkownika przy zablokowaniu wiertła
- Ergonomiczna, pokryta elastomerem tylna rękojeść pochłaniająca wibracje
- Dostarczany w walizce systemowej MAKPAC

DANE TECHNICZNE

- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-Plus
- Energia udaru (EPTA): 3,9J
- Moc znamionowa: 1050W
- Rodzaj udaru: elektropneumatyczny
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 840 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4500 /min
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 32 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło: 30 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka: 80 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka diamentowa: 80 mm
- Wymiary (długość całkowita): 369 mm
- Waga (EPTA): 4,1 - 4,5 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Młot udarowo-obrotowy MAKITA HR3001CJ
- Ogranicznik głębokości: 331886-4
- Walizka systemowa MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej

- Uchwyt boczny
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1050**

Prędkość obrotowa [rpm]: **840**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4500**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderu EPTA [J]: **3.9**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **32**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **30**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **4.5**