

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr3011fcj-mlot-udarowo-obrotowy-sds-plus-3-9j-1050w-4-5kg-avt-makpac-p-14063.html>



MAKITA HR3011FCJ młot udarowo-obrotowy SDS-Plus 3,9J 1050W 4,5kg AVT MAKPAC

Cena	2 019,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HR3011FCJ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR3011FCJ młot udarowo-obrotowy SDS-Plus 3,9J

WŁAŚCIWOŚCI

- Sieciowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-Plus, o mocy 1050 W
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Technologia Antywibracyjna AVT
- Poprawiona wydajność wiercenia dzięki unowocześnieniu mechanizmu udarowego
- Płynna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów spustem włącznika
- Wyposażony w prawe i lewe obroty
- Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- Sprzęgło cierne zabezpiecza użytkownika przy zablokowaniu wiertła
- Ergonomiczna, pokryta elastomerem tylna rękojeść pochłaniająca wibracje oraz antywibracyjny uchwyt boczny
- Wyposażony w 2 różne mechanizmy przeciwwagi:
- Przeciwwaga niwelująca wibracje urządzenia powstałe w efekcie podkuwania
- Przeciwwaga niwelująca wibracje spowodowane obrotem wału korbowego
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Urządzenie jest kompatybilne z systemem odsysania i zbierania pyłu DX10 (opcja)

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 V
- Moc znamionowa: 1050 W
- Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 840 obr/min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 4500 ud/min
- Energia udaru (EPTA): 3.9 J
- Maksymalna średnica wiercenia: w stali: 13 mm
- Maksymalna średnica wiercenia: w drewnie: 32 mm
- Maksymalna średnica wiercenia: w betonie wiertłem: 30 mm
- Maksymalna średnica wiercenia: w betonie koronką: 80 mm
- Maksymalna średnica wiercenia: w betonie koronką diamentową: 80 mm
- Rodzaj udaru: elektropneumatyczny
- Wbudowane oświetlenie: Tak
- Prawe i lewe obroty: Tak
- Utrzymanie stałej prędkości obrotowej: Tak
- Sprzęgło cierne: Tak

- Wymiary (D x S x W): 369 mm x 98 mm x 242 mm
- Waga (EPTA): 4.4 – 4.8 kg
- Długość przewodu: 4 m
- Klasa bezpieczeństwa: II

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 94 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 105 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego z DX10: 96 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej z DX10: 107 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 9.5 m/s²
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie z DX10: 9.5 m/s²
- Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 6.0 m/s²
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 5.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młot udarowo-obrotowy SDS-Plus HR3011FC
- Antywibracyjny uchwyt boczny (126882-3)
- Ogranicznik głębokości (331886-4)
- Walizka systemowa typu MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez systemem odsysania i zbierania pyłu DX10.

Urządzenie jest kompatybilne z systemem odsysania i zbierania pyłu DX10.

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1050**

Prędkość obrotowa [rpm]: **840**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **4500**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **3.9**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **32**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **30**

Regulacja obrotów: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **nie**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **4.4**

Wymiary [mm]: **369 x 98 x 242**