

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr4013c-mlot-udarowo-obrotowy-sds-max-80j-1100w-z-avt-soft-no-load-mloto-wiertarka-lepszy-od-hr4011-p-5420.html>



MAKITA HR4013C młot udarowo-obrotowy SDS-MAX 8.0J 1100W z AVT SOFT NO LOAD młoto-wiertarka lepszy od HR4011

Cena	2 450,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HR4013C
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR4013C młot udarowo-obrotowy SDS-MAX 8.0J 1100W z AVT SOFT NO LOAD

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA HR4013C

- System AVT - poziom vibracji został jeszcze bardziej zmniejszony poprzez całkowite oddzielenie części maszyny z uchwytem od części z silnikiem i przekładnią
- System Soft no Load
- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Pełno okresowy układ elektroniczny i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstotliwości ударów za pomocą pokrętki nastawczego
- Dioda LED wskazująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- Lampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie wyłącznika lub przewodu
- Przesuwany uchwyt szybko mocujący
- Łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w górnej części obudowy
- Osobny przycisk do dłutowania w trybie ciągłym

DANE TECHNICZNE MAKITA HR4013C

- Moc znamionowa 1100 W
- Uchwyt narzędziowy typu SDS-MAX
- Prędkość obr. na biegu jałowym 250-500 obr./min
- Częstotliwość ударów na biegu jałowym 1450 - 2900 /min
- Energia pojedyn. uderzenia: 8,0 J
- Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka 105mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło 40 mm
- Wymiary (D x S x W) 479 x 106 x 263 mm
- Waga 6,8 kg
- Waga w opakowaniu 13.0 kg

WYPOSAŻENIE

- MAKITA HR4013C młotko-wiertarka SDS-MAX
- Walizka: 196531-6

- Uchwyt boczny prętowy: 123138-5
- Smar do wiertel i dłut: 194683-7
- Uchwyt boczny pałkowy: 196792-8
- Ogranicznik głębokości: 331955-1
- Szmatka
- Polska karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **1100**

Prędkość obrotowa [rpm]: **500**

Typ mocowania: **SDS Max**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4600**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderzenia EPTA [J]: **8.0**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **40**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **6.8**

Wymiary [mm]: **479 x 106 x 263**