

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hw1300-myjka-wysokociśnieniowa-130-bar-1800w-450-lh-waż-10m-przewod-5m-ipx5-p-11229.html>



MAKITA HW1300 myjka wysokociśnieniowa 130 bar 1800W 450 l/h wąż 10m przewód 5m IPX5

Cena **1 536,00 zł brutto**

Dostępność **7 dni roboczych**

Czas wysyłki **7-8 dni roboczych**

Numer katalogowy **HW1300**

Producent **MAKITA**

Opis produktu

MAKITA HW1300 myjka wysokociśnieniowa 130 bar 1800W

WŁAŚCIWOŚCI

- Myjka wysokociśnieniowa idealna do użytku wokół domu z 2-biegowym przełącznikiem poziomu ciśnienia roboczego
- Lanca z regulacją strumienia wody
- Długi, odporny na zadrapania, przeciwzgięciowy, wysokociśnieniowy wąż superflex ze zbrojeniem stalowym o długości 10 m
- Wyprodukowany przez Makitę silnik o mocy 1800 W dostarcza ciśnienie do 130 barów, zapewniając maksymalną moc czyszczenia
- Funkcja samozasysająca pozwala na doprowadzenie wody do myjki ze zbiornika wody (wymagane zastosowanie węża 197873-1, do dokupienia osobno)
- Zintegrowany bęben na wąż do łatwego przechowywania
- Lekka i kompaktowa myjka wysokociśnieniowa klasy średniej do użytku domowego i profesjonalnego
- Niski poziom hałasu dzięki antywibracyjnej strukturze
- Przyjazna dla środowiska - w celu zmniejszenia ilości wody - używa do 80% mniej wody niż wąż ogrodowy, dostarczając do 55 razy ciśnienia wody z kranu
- Idealna do czyszczenia motocykli, mebli ogrodowych i balkonów
- Silnik o stopniu ochrony IPX5 zapewnia ochronę na warunki atmosferyczne i wodę
- Uchwyt i duże tylne koła ułatwiają poruszanie się
- Miejsce dla łatwej konfiguracji i przechowywania akcesoriów
- Cyklonowa osłona zapobiegająca rozbryzgom wody
- Niski poziom hałasu generowanego podczas pracy myjki - 85 dB(A) w trybie niskiego ciśnienia oraz 92 dB(A) w trybie wysokiego ciśnienia
- Pompa wykonana z aluminium, z mosiężnymi króćcami oraz czujnikami ciśnienia zabezpieczającymi pompę

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 1800 W
- Ciśnienie robocze: Tryb niskiego ciśnienia: 80 bar (8 MPa - 1160 psi)
- Ciśnienie robocze: Tryb wysokiego ciśnienia: 110 bar (11 MPa - 1595 psi)
- Prędkość przepływu wody: 6.0 l/min (360 l/h)
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 130 bar (13 MPa - 1885 psi)
- Maksymalna objętość podawania wody: 7.5 l/min (450 l/h)
- Maksymalne ciśnienie podawania: 10 bar (1 MPa)
- Maksymalna temperatura wody na dopływie: 40 °C
- Długość węża: 10 m
- Długość przewodu: 5 m
- Maksymalna wysokość zasysania: 1.0 m
- Zabezpieczenie silnika: IPX5

- Wymiary (D x S x W): 830 mm x 358 mm x 292 mm
- Waga (EPTA): 12.7 kg

Hałas i wibracje

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 76 dB(A)
- Poziom wibracji: 4.86 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Myjka wysokociśnieniowa HW1300
- Rękojeść pistoletowa (197842-2)
- Dysza regulacyjna (197822-8)
- Dysza rotacyjna turbo (197824-4)
- Dysza spieniąca ze zbiornikiem (197886-2)
- Wąż wysokociśnieniowy 10m (TG000000009)
- Szybkozłączka wody (197883-8)
- Igła do czyszczenia (123660-2)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1800**

Ilość biegów: **2**

Max. ciśnienie [bar]: **130**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **12.7**

Wymiary [mm]: **830 x 358 x 292**