

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hw131-profesjonalna-myjka-wysokociśnieniowa-130bar-2300w-500lh-waz-15m-pompa-mosiężna-tłoczki-ceramiczne-max-temperatura-wody-na-dopływie-60c-p-396.html>



MAKITA HW131 profesjonalna myjka wysokociśnieniowa 130bar 2300W 500l/h wąż 15m pompa mosiężna tłoczki ceramiczne max temperatura wody na dopływie 60°C

Cena	2 017,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HW131
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HW131 myjka wysokociśnieniowa 130bar 2300W

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa Makita HW131 z mocnym silnikiem bezszczotkowym o mocy 2300W, mosiężną pompą, ceramicznymi tłokami i ciśnieniu maksymalnym 130 bar. Do użytku profesjonalnego lub przemysłowego. Pobór środka myjącego na wolnym wypływie na dyszy regulowanej (przełączenie przód-tył). Lanca z dyszą ROTOPOWER (turbo). Długi, 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy może w czasie pracy pozostawać na bębnie. Wbudowany system zasysania detergentu. Praca w poziomie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Pompa trójstopniowa z tłokiem osiowym, sterowana układem korbowodowym do wysokowydajnych zastosowań
- Wbudowany zbiornik na detergent
- Rolki transportowe i uchwyt na wyposażeniu
- Filtrowodny, zabezpieczający przed uszkodzeniem pompy
- Lanca z głowicą natryskową umożliwiającą zmienny natrysk strumieniem wiązkowym lub wielkopowierzchniowym, z podwójną regulacją ciśnienia
- Wąż ciśnieniowy może w czasie pracy pozostawać na bębnie
- Do użytku profesjonalnego lub przemysłowego
- Mosiężna pompa trzylłokowa z tłokami z pokryciem ceramicznym
- Bezobsługowy, solidny silnik asynchroniczny - bezszczotkowy
- Pobór środka myjącego na wolnym wypływie na dyszy regulowanej (przełączenie przód-tył)
- Regulowane ciśnienie robocze i dopływ środka do mycia
- Lanca z dyszą ROTOPOWER (turbo)
- Wąż ciśnieniowy może w czasie pracy pozostawać na bębnie
- Na wyposażeniu uchwyt na akcesoria
- Wbudowany system zasysania detergentu
- Praca w poziomie
- Myjka nie posiada podgrzewania wody

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
 - Rodzaj zasilania: elektryczne
 - Napięcie: 230 V
 - Częstotliwość: 50 Hz

- Moc znamionowa: 2300 W
- Ciśnienie robocze: 120 bar (12 MPa / 1740 psi)
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 130 bar (13 MPa / 1885 psi)
- Maksymalny przepływ wody: 8.3 l/min (500 l/h)
- Maksymalne ciśnienie podawania: 10 bar (1 MPa)
- Maksymalna temperatura wody na dopływie: 60 °C
- Długość węża: 15 m
- Długość przewodu: 5 m
- Zabezpieczenie silnika: IPX5
- Wymiary (D x S x W): 380 mm x 390 mm x 880 mm
- Waga (EPTA): 33.8 kg
- Waga w opakowaniu: 37.2 kg
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji jednostki głównej: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 90 dB(A)
 - Poziom wibracji jednostki głównej: 3.12 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Myjka wysokociśnieniowa HW131
 - Złączka węża z filtrem wody (3082130)
 - Złączka węża (zestaw szybkozłączny 3/4") (40725)
 - Uchwyt pistoletowy ze spustem (40728)
 - Lanca z dyszą regulacyjną (40729)
 - Lanca z dyszą rotopower (turbo) (40730)
 - Wąż wysokociśnieniowy 15m (40809)
 - Bęben na wąż (wbudowany)
 - Uchwyt na akcesoria
 - Zbiornik na detergent (wbudowany)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **2200**

Max. ciśnienie [bar]: **130**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **33**