

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hw151-profesjonalna-myjka-wysokociśnieniowa-max-150bar-2500w-500lh-waż-10m-pompa-mosiężna-tłoczki-ceramiczne-max-temperatura-wody-na-dopływie-p-1595.html>



MAKITA HW151 profesjonalna myjka wysokociśnieniowa max 150bar 2500W 500l/h wąż 10m pompa mosiężna tłoczki ceramiczne max temperatura wody na dopływie

Cena	2 892,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HW151
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HW151 myjka wysokociśnieniowa 150bar 2500W

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa Makita HW151 z silnikiem bezszczotkowym o mocy 2500W, mosiężną obudową pompy z ceramicznymi tłokami i ciśnieniem maksymalnym 150 bar. Do użytku profesjonalnego lub przemysłowego. Pobór środka myjącego na wolnym wypływie na dyszy regulowanej (przełączenie przód-tył). Lanca z dysząROTOPOWER (turbo). Wbudowany system zasysania detergentu. Dwa niezależne zbiorniki na detergent o pojemności 1 litra każdy. Za pomocą pokrętła można regulować ilość środka czyszczącego oraz wybierać z jakiego zbiornika jest od pobierany.

WŁAŚCIWOŚCI

- Pompa trzytłokowa z mosiężną obudową i ceramicznymi tłokami
- Do użytku profesjonalnego lub przemysłowego
- Wbudowany system zasysania detergentu i dwa niezależne zbiorniki na detergent o pojemności 1 litra każdy
- Za pomocą pokrętła można regulować ilość środka czyszczącego oraz wybierać z jakiego zbiornika jest od pobierany.
- Bezszytkowy silnik indukcyjny o mocy 2500W
- Kółka transportowe z gumowanym bieżnikiem
- System Total Stop umożliwiają automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
- Zawór regulujący ciśnienie
- Manometr typu glicerynowego
- Wąż ze zbrojeniem stalowym nawijany na bęben
- Wymienny filtr wlotowy wody
- Myjka nie posiada podgrzewania wody

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc znamionowa: 2500 W
- Ciśnienie robocze: 140 bar (14 MPa / 2030 psi)
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 150 bar (15 MPa / 2175 psi)
- Maksymalny przepływ wody: 8.3 l/min (500 l/h)
- Ciśnienie pobierania wody: 1 - 10 bar (0.1 - 1 MPa / 14.5 - 145 psi)

- Maksymalna temperatura wody na dopływie: 50 °C
- Długość węża: 10 m
- Długość przewodu: 10 m
- Zabezpieczenie silnika: IPX5
- Wymiary (D x S x W): 370 mm x 360 mm x 880 mm
- Waga (EPTA): 26.9 kg
- Waga w opakowaniu: 34.1 kg
- Temperatura otoczenia: powyżej 0°C

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 87 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 88 dB(A)
- Poziom wibracji jednostki głównej: 2.74 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Myjka wysokociśnieniowa HW151
- Złączka węża z filtrem wody (3082130)
- Złączka węża (40086)
- Rękojeść pistoletowa ze spustem (41154)
- Lanca z dyszą regulacyjną (40551)
- Lanca z dyszą rotopower (40167)
- Wąż wysokociśnieniowy 10m (3083550)
- Bęben na wąż (42581)
- Uchwyt na akcesoria (3580050)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **2500**

Max. ciśnienie [bar]: **150**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **26.9**

Wymiary [mm]: **370 x 360 x 880**