FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:34

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/makita-js1602-nozyce-do-blachy-380w-1-6kg-stal-do-1-6mm-aluminum-do-2-5mm-nastepca-modelu-js1600-p-3539.html



MAKITA JS1602 nożyce do blachy 380W 1,6kg stal do 1,6mm aluminum do 2,5mm (następca modelu JS1600)

Cena	**1 860,01 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**JS1602**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

MAKITA JS1602 nożyce do blachy 380W

WŁAŚCIWOŚCI

- Do cięcia prostego oraz krzywizn o promieniu do 30 mm
- Wyższa moc 380 W i niższa waga 1.6 kg w porównaniu z poprzednim modelem
- Wąski kształt obudowy zapewnia większą kontrolę oraz manewrowalność
- Ślizgowa dźwignia włącznika z boku korpusu dla wygodniejszej obsługi jedną ręką
- Osłona ręki operatora chroni przed zranieniem
- Zaprojektowane do ciągłej pracy w stali miękkiej 16 Ga i stali nierdzewnej 18 Ga
- Duże, łatwo wymienialne ostrza, każde z 8 krawędziami tnącymi

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 1.7 A
- Moc znamionowa: 380 W
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 4000 sk/min
- Minimalny promień cięcia: 30 mm
- Maksymalna grubość cięcia:
- Stal do 400 N/mm2: 1.6 mm (16 ga)
- Stal do 600 N/mm2: 1.2 mm (18 ga)
- Stal do 800 N/mm2: 0.8 mm (22 ga)
- Aluminium do 200 N/mm2: 2.5 mm (13 ga)
- Wymiary (D x S x W): 255 mm x 74 mm x 146 mm
- Waga (EPTA): 1.6 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
- Poziom ciśnienia akustycznego: 79 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

- Poziom wibracji przy cięciu blachy metalowej: 7.0 m/s2

ZESTAW ZAWIERA

- Nożyce do blachy JS1602
- Komplet noży (191383-0)
- Klucz imbusowy 3 (783201-2)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**
Moc [W]: **380**
Max. częst. skoków [skoków/min]: **4000**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **1.6**
Wymiary [mm]: **255 x 74 x 146**