

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-jv002gz-body-akumulatorowa-wyrzynarka-anty-restart-lagodny-rozruch-xgt-40vmax-blcdc-xpt-soft-no-load-p-17527.html>



MAKITA JV002GZ BODY akumulatorowa wyrzynarka anty- restart łagodny rozruch XGT 40Vmax BLDC XPT SOFT NO LOAD

Cena	1 392,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	JV002GZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA JV002GZ BODY akumulatorowa wyrzynarka anty-restart łagodny rozruch XGT 40Vmax BLDC XPT SOFT NO LOAD

Akumulatorowa wyrzynarka **MAKITA JV002G** z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®. Z technologią XPT, oznaczającą podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z szeregiem przydatnych funkcji: funkcją SOFT NO LOAD z możliwością jej wyłączenia w zależności od preferencji użytkownika, funkcją wydmuchu wiórów z linii cięcia, funkcją blokady wyłącznika, funkcją regulacji oświetlenia oraz funkcją anty-restart wraz z łagodnym rozruchem. Wymiana brzeszczotu jest beznarzędziowa. Posiada 3-stopniową regulację podcinania + cięcie proste. Zwiększoną stabilność cięcia uzyskano dzięki szerszej płycie podstawy. Ma blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem. Podwójna dioda LED oświetla linię cięcia. Funkcja regulacji oświetlenia pozwala na regulację jego intensywności np. w momencie kiedy urządzenie jest używane do góry nogami.

WŁAŚCIWOŚCI

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Funkcja regulacji oświetlenia zapewnia lepszą widoczność i mniejsze odbłaski podczas cięcia metalu
- Zwiększona stabilność cięcia dzięki szerszej płycie podstawy
- Regulacja prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego
- Hamulec
- Regulacja ruchu orbitalnego
- Beznarzędziowa wymiana ostrza
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Bagnetowy uchwyt brzeszczota
- Oświetlenie miejsca roboczego

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maks. moc urządzenia: 800W
- Uderzenia na minute: 0 - 3500 min⁻¹

- Długość skoku: 26 mm
- Maks. Zakres ukosu (z lewej)l 45 °
- Maks. zdolność cięcia w drewnie: 135 mm
- Maks. Wydajność cięcia stali (90°): 10 mm
- Maks. zdolność cięcia: aluminium: 20 mm
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,7 - 3,0 kg
- Wymiary (D x S x W): 272 x 84 x 329 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji (3 osie), cięcie płyty wiórowej: 6,1 m/s²
- Poziom wibracji (3 osie), cięcie blachy: 4,2 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowa wyrzynarka JV002GZ
- Króciec do podłączenia urządzenia odsysającego: 122C71-6
- Osłona podstawy: 413J99-0
- Zabezpieczenie przeciwdpryskowe: 415524-7
- Klucz imbusowy 4 mm: 783202-0
- Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25 mm: A-85628
- Brzeszczot do wyrzynarki 75 x 0,9 mm: A-85737
- Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25 mm: A-85793
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wagi urządzenia zalecane są akumulatory BL4020, BL4025, BL4040.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Moc [W]: **800**
Łagodny rozruch: **tak**
Długość skoku [mm]: **26**
Max. częst. skoków [skoków/min]: **3500**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **2.7**
Wymiary [mm]: **272x84x329**

Technologie



Bezprzewodowy system narzędzi Makita **XGT 40V Max (NeXt Generation Technology)** to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion) o napięciu do 40V. Zaawansowana technologia zastosowana w systemie zasilania XGT 40V Max jest nastawiona głównie na wydajność i niezawodność. W skład systemu XGT 40V Max wchodzić akumulatorki o pojemności **od 2.0Ah do 8.0Ah**. Akumulatorowy system zasilania XGT 40V Max obejmuje wydajną gamę narzędzi budowlanych, takich jak wiertarko-wkrętkarki, szlifierki kątkowe, młoto-wiertarkarki, młoty udarowe, klucze udarowe, zakrętkarka udarowa, pilarki tarczowe, pilarki szablaste, pilarki ukosowe, latarki, radioodbiorniki oraz narzędzia ogrodowe takie jak podkaszarki, czy MULTISYSTEM ogrodowy.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszzotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszzotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętkarkach, wiertarko-wkrętkarkach udarowych, zakrętkarkach udarowych, kluczach udarowych, kątkowych kluczach udarowych, wkrętkarkach do płyt kartonowo-gipsowych, pilach posuwowych, szlifierkach kątkowych małych, szlifierkach kątkowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.