

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-lm001cz-pdc01z-4x-bl1850b-dc18sh-akumulatorowa-kosiarka-do-trawy-z-napedem-53-4cm-70l-plecak-zasilajacy-4x-18v-6-0ah-blDC-XPT-li-ion-p-14333.html>



## MAKITA LM001CZ + PDC01Z + 4x BL1850B + DC18SH akumulatorowa kosiarka do trawy z napędem 53,4cm 70L + plecak zasilający 4x 18V 6,0Ah BLDC XPT Li-Ion

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>6 999,00 zł brutto</b> |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>          |
| Numer katalogowy | <b>SET00005008</b>        |

### Opis produktu

**MAKITA LM001CZ** akumulatorowa kosiarka do trawy z napędem 53,4cm 70L PDC connect 36V BLDC XPT + 4x 5.0Ah i ładowarką

Mocna kosiarka akumulatorowa **MAKITA LM001CZ** wyposażona w silnik bezszczotkowy i **stalową obudowę**. Akumulatorowa samobieżna kosiarka do trawy przystosowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PCD01. Kosiarka posiada 3 tryby pracy: (normalny / miękki bez obciążenia / i z trybem obniżonego poziomu hałasu).

Akumulatorowa samobieżna kosiarka do trawy LM001CZ przystosowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PCD01 w aluminiowej obudowie. Kosiarka posiada 3 tryby pracy: (normalny / miękki bez obciążenia / i z trybem obniżonego poziomu hałasu). Pozwala na skoszenie do 5700 m2 na jednym naładowaniu przenośnej jednostki zasilającej PDC1200. Idealnie nadaje się do użytku w ośrodkach wypoczynkowych, miejscach użyteczności publicznej jak i na terenach obszarów mieszkalnych. Wyposażona jest w szerokie ostrze tnące 53 cm. Kosiarka LM001C posiada również łagodny start, który minimalizuje wstrząsy podczas rozruchu i sprawia, że maszyna zaczyna płynną pracę. 3 funkcje: cięcie, zbieranie oraz mulczowanie, zapewniają pracę nawet w trakcie cichego trybu. W przypadku tej kosiarki, nie musimy martwić się o wymianę oleju czy uzupełnianie paliwa, a zastosowanie bezszczotkowego silnika prądu stałego, jest narzędziem o zerowej emisji spalin i ograniczonej konserwacji.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa samobieżna kosiarka do trawy zaprojektowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PDC01
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Pozwala na skoszenie do 6900 m2 na jednym naładowaniu przenośnej jednostki zasilającej PDC1200
- 3 tryby pracy: standardowy, soft no load oraz tryb niskiego hałasu
- "Tryb obniżonego hałasu - utrzymuje stałą prędkość obrotową na poziomie 2300 obr./min obniżając poziom dźwięku "
- 10-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia ustawiana za pomocą dźwigni
- Obudowa wykonana z aluminium
- Płynna regulacja prędkości za pomocą dźwigni
- Koła na łożyskach kulkowych
- Szerokie opony ułatwiające prowadzenie kosiarki po grząskim lub pagórkowatym terenie
- Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomuapełnienia
- 3 funkcje: cięcie, zbieranie i mulczowanie

### DANE TECHNICZNE

- System: bezpośrednie zasilanie 36V
- Napięcie zasilania: 36V
- Sposób zasilania: przenośna jednostka zasilająca Makita PDC1200 / PDC01
- Typ akumulatora: Li-ion
- Szerokość cięcia: 53.4 cm
- Wysokość cięcia: 20 - 100 mm
- Regulacja wysokości cięcia: 10 pozycji
- Tryby pracy silnika:
- Tryb normalny: 2800 obr/min
- Tryb soft no load: 2300 - 2800 obr/min
- Tryb obniżonego hałasu: 2300 obr/min
- Tryby pracy kosiarki: Cięcie trawy z koszem
- Tryby pracy kosiarki: Cięcie trawy bez kosza
- Tryby pracy kosiarki: Zbieranie trawy
- Tryby pracy kosiarki: Mulczowanie
- Prędkość obrotowa noża:
- Tryb normalny: 2800 obr/min
- Tryb łagodnych obrotów bez obciążenia: 2300 - 2800 obr/min
- Tryb redukcji hałasu: 2300 obr/min
- Napęd: tak
- Prędkość jazdy: 2.5 - 5.0 km/h
- Pojemność kosza: 70 l
- Zalecana do powierzchni: 1700 - 2000 m<sup>2</sup>
- Obudowa: aluminiowa
- Wymiary (D x S x W): 1630 - 1715 mm x 590 mm x 990 - 1095 mm
- Waga (EPTA): 42.1 - 49.5 kg
- Stopień ochrony: IPX4

## ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- Rzeczywista powierzchnia koszenia:
- Z PDC01 (4x 18V 6.0Ah) z napędem: 1700 m<sup>2</sup>
- Z PDC01 (4x 18V 6.0Ah) bez napędu: 2300 m<sup>2</sup>
- Z PDC1200 z napędem: 5100 m<sup>2</sup>
- Z PDC1200 bez napędu: 6900 m<sup>2</sup>
- Czas pracy:
- Z PDC01 (4x 18V 6.0Ah) z napędem: 40 min
- Z PDC01 (4x 18V 6.0Ah) bez napędu: 50 min
- Z PDC1200 z napędem: 120 min
- Z PDC1200 bez napędu: 150 min

## HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 91.2 dB(A)
- Poziom wibracji przy koszeniu z prostym nożem: 2.5 m/s<sup>2</sup> lub poniżej

## ZESTAW ZAWIERA

- Kosiarka do trawy LM001C
- Akumulatorowy plecak zasilający MAKITA PDC01Z - bez adapterów do elektronarzędzi
- Zespół uprząży (127347-8)
- 4 akumulatory MAKITA 5.0Ah BL1850B
- Dwuportowa standardowa ładowarka MAKITA DC18SH
- Ostrze (zamontowane)
- Kosz na trawę
- Wkład mulczujący (mulczownik) (127516-1)
- Osłona wyrzutu bocznego (459887-1)
- Trzpień blokujący 6mm (327589-6)
- Klucz montażowy 17 (782238-6)
- Klucz montażowy 13 (782212-4)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

**Uwaga!** Urządzenie może być zasilane wyłącznie z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC1200 lub Makita PDC01.

Jednostka zasilająca Makita PDC1200 pełni rolę samodzielnego akumulatora o dużej pojemności.

Jednostka zasilająca Makita PDC01 współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **bezpośrednie zasilanie 36V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **36.0**

Ilość akumulatorów: **4**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Do powierzchni [m]: **2000**

Szerokość koszenia [cm]: **53.4**

Pojemność kosza [L]: **70**

Regulacja wysokości cięcia: **tak**

Napęd: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **41.1**

Wymiary [mm]: **1630 - 1715 x 590 x 990 - 1095**

## Technologie



MAKITA **PDC connect** to system zasilania dedykowanych urządzeń bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez dedykowane adaptory urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V (tylko PDC01), dwoma akumulatorami z serii LXT 18V lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max. Technologia MAKITA PDC connect jest aktualnie stale rozwijana, w jej skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia i akcesoria. Aktualnie system obejmuje dwie przenośne jednostki zasilające, trzy adaptory oraz dmuchawę, kosiarkę i dwie podkaszarki.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.

technologia