

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-lm002gz-akumulatorowa-kosiarka-z-napedem-53cm-zbiornik-70l-1900w-10-stopniowa-regulacja-xgt-40vmax-blcdc-wet-guard-soft-no-load-2x-aku-50ah-p-17621.html>



MAKITA LM002GZ akumulatorowa kosiarka z napędem 53cm zbiornik 70l 1900W 10-stopniowa regulacja XGT 40Vmax BLDC Wet Guard SOFT NO LOAD + 2x aku. 5.0Ah

Cena **6 635,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **SET00311117**

Opis produktu

MAKITA LM002GZ akumulatorowa kosiarka z napędem szerokość koszenia 53cm zbiornik 70l 1900W 10-stopniowa regulacja koszenia XGT 40Vmax BLDC Wet Guard SOFT NO LOAD + 2x aku 5.0Ah

Akumulatorowa kosiarka MAKITA LM002G zasilana akumulatorem 40V max XGT®. Pozwala na skoszenie do 3400 m² (bez napędu, z nożem 2 zębnym) na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL4080F. Posiada 3 tryby pracy: standardowy, soft no load oraz tryb niskiego hałasu, a także 10-stopniową centralną regulację wysokości koszenia ustawianą za pomocą dźwigni. Tryb obniżonego hałasu - utrzymuje stałą prędkość obrotową na poziomie 2300 obr./min obniżając poziom dźwięku. Obudowa wykonana jest ze stali. Płynna regulacja prędkości za pomocą dźwigni. Koła na łożyskach kulkowych. Szerokie opony ułatwiają prowadzenie kosiarki po grząskim lub pagórkowatym terenie. Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu zapelnienia. Posiada 3 funkcje: cięcie, zbieranie i mulczowanie. Kosiarka pracuje początkowo na jednym akumulatorze a po jego rozładowaniu przełącza się automatycznie na drugi akumulator. Dioda sygnalizuje niski stan naładowania akumulatora. Kosiarka wyposażona jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) oraz technologię Wet Guard (wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre). Istnieje możliwość przechowywania kosiarki w pionie.

WŁAŚCIWOŚCI

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wysoka wodoodporność (Wet Guard/IPX4)
- Doskonała wydajność w ciężkich zastosowaniach
- Wyposażony w funkcję samobieżną
- Elektroniczny 2 - stopniowy przełącznik prędkości obrotowej
- Hamulec
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Maks. moc urządzenia: 1900W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 2300 - 2800 min⁻¹
- Szerokość cięcia: 534 mm
- Wysokość cięcia trawy: 10
- Szerokość koszenia: 53,4 cm
- Powierzchnia koszenia: 2 500 - 3 400 m²
- Wysokość koszenia: 20 - 100 mm
- Średnica tylnego koła: 23 cm

- Średnica przedniego koła: 23 cm
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 2800 min⁻¹
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 2300 / 2800 min⁻¹
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 2300 min⁻¹
- Pojemność kosza: 70 L
- Prędkość: 1,5 - 5,0 km/h
- Napęd: tak
- Waga: 28,0 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 29,3 - 34,7 kg
- Wymiary (D x S x W): 1740 - 1810 x 595 x 970 - 1080 mm

SZACOWANY CZAS PRACY

- 1x 4.0Ah: 15.5 min
- 1x 5.0Ah: 19 min
- 1x 8.0Ah: 31 min
- 2x 4.0Ah: 31 min
- 2x 5.0Ah: 39 min
- 2x 8.0Ah: 62 min

PRZYBLIŻONA POWIERZCHNIA KOSZENIA

(bez napędu, z nożem 2 zębny)

- 1x 4.0Ah: 850 m²
- 1x 5.0Ah: 1050 m²
- 1x 8.0Ah: 1700 m²
- 2x 4.0Ah: 1700 m²
- 2x 5.0Ah: 2100 m²
- 2x 8.0Ah: 3400 m²

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: ≤ 2,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- LM002GZ akumulatorowa kosiarka XGT
- 2x MAKITA akumulator 5.0Ah BL4050F XGT
- Ładowarka MAKITA DC40RA
- Ostrze tnące, 530 mm: 191V96-5
- Pręt, 6 mm: 327589-6
- Mulczer: 413L55-2
- Przystawka do wyrzutu bocznego: 413L57-5
- Klucz nasadowy 17: 782210-8
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecany jest akumulator BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC, standardowa dwuportowa ładowarka Makita DC40WA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Moc [W]: **1900**
Do powierzchni [m]: **3400**
Szerokość koszenia [cm]: **53.4**
Pojemność kosza [L]: **70**
Regulacja wysokości cięcia: **tak**
Napęd: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **29,5**
Wymiary [mm]: **1740 - 1810 x 595 x 970 - 1080**